



Luz de Trabajo LED / 10 LED / 8937 Lúmenes / 12-24 Vcd / Haz Amplio / Diseño Compacto

SKU: EW2731 Marca: ECCO Categoría: Claro

\$2,723.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz de trabajo LED cuadrada de alta intensidad diseñada para aplicaciones profesionales en vehículos industriales, maquinaria agrícola, construcción y entornos off-road. Integra 10 LED de alto rendimiento que generan 8937 lúmenes con un haz de luz amplio para cobertura superior del área de trabajo. La carcasa de aluminio con disipación térmica eficiente garantiza estabilidad lumínica durante operación prolongada, mientras que la lente de policarbonato ofrece resistencia a impactos y condiciones ambientales adversas. Compatible con sistemas eléctricos de 12-24 Vcd mediante consumo de 5.5 amperes, facilitando su integración en flotas vehiculares estándar sin modificaciones de infraestructura eléctrica.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo: Luz de trabajo LED cuadrada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Cantidad de LED: 10 LED de alta intensidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Flujo luminoso: 8937 lúmenes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Voltaje de operación: 12-24 Vcd<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Consumo de corriente: 5.5 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Material de carcasa: Aluminio con disipación térmica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Material de lente: Policarbonato<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Patrón de iluminación: Haz amplio<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Soporte de montaje: Acero duradero</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Flujo luminoso: 8937 lm<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cantidad de LED: 10<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Patrón de haz: Amplio</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Voltaje: 12-24 Vcd<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Corriente: 5.5 A<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Soporte: Acero<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones: 95 x 128 x 45 mm (alto x largo x ancho)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Diseño: Super compacto</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz de trabajo LED EW2731</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aluminio disipador térmico para operación prolongada sin sobrecalentamiento
Característica 2	Lente de policarbonato resistente a impactos con cobertura lumínica amplia
Característica 3	Soporte de montaje en acero para instalación en condiciones severas
Característica 4	Consumo de 5.5 A optimizado para sistemas vehiculares 12-24 Vcd
Característica 5	Estructura super compacta 95 x 128 x 45 mm para espacios reducidos
Característica 6	Carcasa robusta para entornos industriales y aplicaciones off-road