



Luz de Trabajo LED / 2650 Lúmenes / 12-24 VCD / Haz Amplio / Disipador de Aluminio / Lente de Policarbonato

SKU: EW2720 Marca: ECCO Categoría: Claro

\$780.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz de trabajo cuadrada de 4 LEDs de alta potencia que proporciona 2650 lúmenes para iluminación intensa en entornos industriales, vehículos y aplicaciones de trabajo nocturno. Opera con voltaje versátil de 12-24 VCD y consume 1.8 A, permitiendo su integración en diversos sistemas eléctricos sin requerir adaptaciones complejas. Incorpora disipador térmico de aluminio que gestiona eficientemente la temperatura de operación, prolongando la vida útil de los LEDs y manteniendo el rendimiento luminoso constante. Su lente de policarbonato ofrece alta resistencia a impactos y condiciones ambientales severas, mientras que el diseño compacto de 70x107x39 mm facilita la instalación en espacios reducidos. El soporte de montaje de acero garantiza fijación estable en superficies sometidas a vibración.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>LEDs: 4 de alta potencia<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Flujo luminoso: 2650 lúmenes<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de haz: Amplio<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo: 1.8 A<li style='padding: 6px 0;'>Voltaje de operación: 12-24 VCD</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 70 mm x 107 mm x 39 mm (alto x largo x ancho)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Disipador térmico: Aluminio<li style='padding: 6px 0;'>Lente: Policarbonato resistente</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Soporte de montaje: Acero</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Diseño: Compacto y robusto</div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Luz de trabajo de 4 LED</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Iluminación intensa de 2650 lúmenes para operaciones nocturnas seguras
Característica 2	Alimentación versátil 12-24 Vcd compatible con múltiples vehículos y equipos
Característica 3	Disipador térmico de aluminio para prolongar vida útil del LED
Característica 4	Lente de policarbonato resistente a impactos y condiciones adversas
Característica 5	Diseño compacto para instalación en espacios reducidos
Característica 6	Soporte de montaje de acero para fijación robusta en campo