



Luz de Trabajo LED / 1300 Lúmenes / 12-24 VCD / 1.6 A / Caja Disipadora de Aluminio / Lente de Policarbonato / Diseño Compacto

SKU: EW2706 Marca: ECCO Categoría: Luces Auxiliares

\$683.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz de trabajo LED rectangular diseñada para aplicaciones profesionales en vehículos, maquinaria y entornos industriales donde se requiere iluminación intensa y confiable. Integra 6 LED de alta potencia que generan 1300 lúmenes con un amplio haz de luz para una cobertura uniforme de la zona de trabajo. Su carcasa de aluminio incorpora disipación térmica eficiente que prolonga la vida útil de los emisores, mientras que la lente de policarbonato ofrece resistencia a impactos en condiciones operativas severas. El soporte de acero permite un montaje seguro y estable, y su diseño compacto facilita la instalación en espacios con restricciones dimensionales. Opera con un rango de voltaje de 12-24 VCD, compatible con sistemas eléctricos estándar de flotas y equipos pesados.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>LED: 6 LED de alta intensidad<li style='margin-bottom: 8px;'>Lúmenes: 1300<li style='margin-bottom: 8px;'>Haz: Amplio<li style='margin-bottom: 8px;'>Forma: Rectangular</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Voltaje: 12-24 VCD<li style='margin-bottom: 8px;'>Corriente: 1.6 A<li style='margin-bottom: 8px;'>Caja: Aluminio con disipación térmica<li style='margin-bottom: 8px;'>Lente: Policarbonato resistente a impactos<li style='margin-bottom: 8px;'>Soporte: Acero para montaje seguro<li style='margin-bottom: 8px;'>Dimensiones (alto x largo x ancho): 56 mm x 160 mm x 45 mm</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Luz de trabajo LED rectangular<li style='margin-bottom: 8px;'>Soporte de montaje de acero</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Iluminación de 1300 lúmenes para condiciones de baja visibilidad
Característica 2	Rango de voltaje 12-24 Vcd para múltiples fuentes de alimentación
Característica 3	Caja de aluminio con disipación térmica para mayor durabilidad
Característica 4	Lente de policarbonato resistente a impactos en entornos exigentes
Característica 5	Soporte de acero para montaje seguro en vibración y movimiento
Característica 6	Diseño compacto 56 x 160 x 45 mm para espacios reducidos