



Luz de Visera LED / Dual Color Ámbar/Blanco / 67 Patrones de Destello / 12-24 Vcc / Perfil 1.3 pulgadas / Certificación SAE Clase I

SKU: ED5051VDL2AW Marca: ECCO Categoría: Rojo-Azul-Verde

\$4,455.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz de visera LED de bajo perfil diseñada para instalación interior en cabinas de camiones de trabajo y flotas vehiculares. El diseño de doble cabezal con colores ámbar y blanco permite generar 67 patrones de destello distintos, adaptables a diversas condiciones operativas de advertencia. Su altura de 1.3 pulgadas facilita la colocación discreta en tableros, cubiertas o viseras sin obstruir la visibilidad del conductor. El sistema incluye controlador de dos botones integrado al adaptador para enchufe vehicular, permitiendo operación inmediata sin instalación eléctrica compleja. La cubierta removible previene retroceso no deseado sobre el parabrisas durante el funcionamiento.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo: Luz de visera/cubierta/tablero de bajo perfil<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Iluminación: Doble cabezal LED dual color ámbar/blanco<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Patrones de destello: 67 configuraciones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Voltaje de operación: 12-24 Vcc universal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Consumo eléctrico: 1.7 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conexión: Enchufe vehicular (encendedor de cigarrillos) con adaptador incluido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Control: Controlador de dos botones integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Montaje: Ventosas incluidas o soportes permanentes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección adicional: Cubierta removible anti-retroceso</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Certificaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Altura del perfil: 1.3 pulgadas<li style='padding: 6px 0;'>• Patrones de destello: 67<li style='padding: 6px 0;'>• Colores LED: Ámbar y blanco (dual)<li style='padding: 6px 0;'>• Certificación SAE: Clase I<li style='padding: 6px 0;'>• Certificación CA: T13<li style='padding: 6px 0;'>• Homologación: R65, R10</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Altura de perfil: 1.3 pulgadas<li style='padding: 6px 0;'>• Voltaje: 12-24 Vcc<li style='padding: 6px 0;'>• Amperaje: 1.7 A<li style='padding: 6px 0;'>• Configuración: Doble cabezal LED<li style='padding: 6px 0;'>• Diseño: Ultra delgado</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido y Montaje</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Ventosas para montaje temporal<li style='padding: 6px 0;'>• Soportes para montaje permanente<li style='padding: 6px 0;'>• Adaptador enchufe vehicular con controlador<li style='padding: 6px 0;'>• Cubierta removible anti-retroceso<li style='padding: 6px 0;'>• Flexibilidad de ubicación: tablero, cubierta o visera</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje flexible con ventosas o soportes permanentes
Característica 2	67 patrones de destello configurables para máxima visibilidad
Característica 3	Certificaciones SAE Clase I, CA T13, R65 y R10 incluidas
Característica 4	Perfil ultradelgado de 1.3 pulgadas para instalación discreta
Característica 5	Voltaje universal 12-24 Vcc para toda clase de vehículos
Característica 6	Controlador de dos botones integrado en adaptador vehicular