



Luz de Visera / 12-24 Vcc / Doble Cabezal LED / Dual Color / 67 Patrones / 1.3 in de Altura / SAE Class I

SKU: ED5051VDL2RWBW Marca: ECCO Categoría: Rojo-Azul-Verde

\$4,011.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Luz de visera, tablero y cubierta de bajo perfil diseñada para advertencia discreta en interiores de camiones de trabajo y flotas vehiculares. Su altura de 1.3 pulgadas permite una instalación compacta sin obstruir la visibilidad del conductor. El sistema de doble cabezal LED ofrece combinaciones de colores rojo/blanco/azul/claro con capacidad de generar 67 patrones de destello distintos para máxima visibilidad en diversas condiciones operativas. Incluye adaptador de enchufe vehicular con controlador de dos botones para operación intuitiva, cubierta removible que previene retroceso no deseado del parabrisas, y opciones de montaje temporal mediante ventosas o permanente con soportes incluidos.

Características Principales

- 67 patrones de destello configurables para máxima visibilidad
- Certificaciones SAE Class I y CA T13 para cumplimiento normativo
- Compatibilidad de voltaje 12-24 Vcc para diversas plataformas vehiculares
- Consumo de 1.7 A para eficiencia energética optimizada
- Diseño de bajo perfil con altura de 1.3 pulgadas
- Doble cabezal LED con colores rojo/blanco/azul/claro
- Controlador de dos botones integrado en adaptador de enchufe
- Cubierta removible para prevención de retroceso del parabrisas
- Opciones de montaje temporal (ventosas) o permanente (soportes)

Especificaciones Técnicas

Voltaje: 12-24 Vcc

Amperaje: 1.7 A

Altura: >1.3 pulgadas

Patrones de Destello: 67 configurables

Configuración LED

Colores Disponibles: Rojo/Blanco/Azul/Claro

Certificaciones: SAE Class I, CA T13

Conexión Eléctrica: Enchufe vehicular (cigarrillo)

Control: Controlador de 2 botones

Ventosas temporales / Soportes permanentes

Protección Parabrisas: Cubierta removible anti-retroceso

ESPECIFICACIONES

Característica 1	67 patrones de destello configurables
Característica 2	Certificación SAE Class I y CA T13
Característica 3	Diseño de bajo perfil de 1.3 pulgadas
Característica 4	Doble cabezal LED multicolor
Característica 5	Controlador de dos botones integrado
Característica 6	Montaje temporal con ventosas o permanente