



Luz de Visera LED / 12-24 Vcc / Doble Cabezal / Rojo/Claro / 67 Patrones / 13.7" x 1.3" x 2.8" (34.8 cm x 3.3 cm x 7.1 cm)

SKU: ED5051VDL2RW Marca: ECCO Categoría: Rojo-Azul-Verde

\$3,988.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>La luz de visera de bajo perfil ED5051VDL2 proporciona advertencia discreta para interiores de camiones de trabajo y flotas vehiculares. Su diseño compacto permite montaje permanente mediante soportes o temporal con ventosas incluidas. Los cabezales LED dual color rojo/claro generan 67 patrones de destello configurables, mientras que el adaptador para enchufe vehicular incorpora controlador de dos botones para operación intuitiva. La cubierta removible especial evita el retroceso no deseado del parabrisas durante operación en movimiento.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Montaje dual: permanente con soportes o temporal con ventosas incluidasControlador de dos botones integrado en enchufe vehicularCubierta removible anti-retroceso de parabrisas67 patrones de destello personalizables en combinación rojo/claroConsumo eficiente de 1.7 A con amplio rango de voltajeCertificaciones internacionales para uso profesional</div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Voltaje</div><div style='font-weight: bold;*>12-24 Vcc</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Consumo</div><div style='font-weight: bold;*>1.7 A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Configuración LED</div><div style='font-weight: bold;*>Doble cabezal, dual color rojo/claro</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Patrones de Destello</div><div style='font-weight: bold;*>67 patrones personalizables</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones (L x A x P)</div><div style='font-weight: bold;*>13.7" x 1.3" x 2.8"
34.8 cm x 3.3 cm x 7.1 cm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Profundidad</div><div style='font-weight: bold;*>2.8" (7.1 cm)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Conexión</div><div style='font-weight: bold;*>Enchufe vehicular con controlador integrado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Montaje</div><div style='font-weight: bold;*>Permanente (soportes) o temporal (ventosas)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Certificaciones</div><div style='font-weight: bold;*>SAE Clase I, CA T13, R65, R10, RCM, RoHS</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje permanente o temporal con ventosas incluidas
Característica 2	Controlador de dos botones integrado en enchufe vehicular
Característica 3	Cubierta removible que evita retroceso del parabrisas
Característica 4	67 patrones de destello personalizables en dual color
Característica 5	Consumo eficiente de solo 1.7 A a plena operación
Característica 6	Certificaciones SAE Clase I, CA T13, R65, R10, RCM, RoHS