



Luz LED de Advertencia / Perfil Bajo / Dual Color / 36 Patrones / 12-24 VDC / Montaje Versátil

SKU: ED5051VDL1RW Marca: ECCO Categoría: Rojo-Azul-Verde

\$1,910.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz de advertencia LED de perfil bajo diseñada para instalación interior en cabinas de vehículos comerciales, camiones de trabajo y flotas. La unidad ED5051VDL1RW integra cabezales LED de doble color con capacidad de generar 36 patrones de destello configurables, incluyendo modo de encendido continuo. El diseño discreto permite ubicación en visera, tablero o cubierta según las necesidades operativas del conductor. El sistema incluye controlador de dos botones integrado en el adaptador de enchufe para encendedor de cigarrillos, facilitando la operación sin requerir instalación de interruptores adicionales. La cubierta removible incorporada previene reflexiones indeseadas en el parabrisas durante condiciones de baja luminosidad.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• LED de perfil bajo, discreto y adaptable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 36 patrones de destello personalizables y programables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Doble color seleccionable: rojo/ámbar o blanco/azul<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rango de voltaje ampliado 12-24 VDC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Montaje versátil con ventosas, cinta o tornillos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Certificaciones industriales: Class 1, R65, R10, RCM, RoHS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Adaptador de enchufe para encendedor de cigarrillos con controlador de dos botones<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cubierta removible para prevención de retroceso no deseado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Tipo de iluminación: LED de perfil bajo</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Patrones de destello: 36, personalizables y programables</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Modos incluidos: Destello variable, encendido continuo</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Combinaciones de color: Rojo/ámbar o blanco/azul (seleccionables)</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Control: Adaptador con controlador de dos botones</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Métodos de montaje: Ventosas, cinta adhesiva o tornillos</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Tipo de instalación: Permanente o temporal</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Cubierta: Removible, anti-retroceso</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Certificaciones / Contenido</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Certificaciones: Class 1, R65, R10, RCM, RoHS</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Soportes incluidos: Ventosas, cinta, tornillos</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Controlador: Integrado en adaptador de enchufe</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Aplicación típica: Cabinas de camiones, flotas vehiculares, visera/tablero/cubierta interior</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	36 patrones de destello programables para adaptación a protocolos de flota
Característica 2	Doble color seleccionable según requerimiento operativo
Característica 3	Rango de voltaje 12-24 VDC compatible con vehículos comerciales
Característica 4	Montaje temporal o permanente sin herramientas especializadas
Característica 5	Cubierta removible que elimina retroceso no deseado
Característica 6	Certificaciones industriales para operación en entornos regulados