



Luz direccional cubierta de ventana / 12-24 Vcc / 2 cabezales dual color / Rojo/Claro/Azul/Claro / 1.7A / 2 x 7.8 x 1.5 in

SKU: ED3974RWBW Marca: ECCO Categoría: Rojo-Azul-Verde

\$3,390.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 800px; margin: 0 auto;*><h2 style='color: inherit; font-size: 22px; margin-bottom: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Luz de advertencia direccional para montaje en ventana</h2><p style='color: inherit; line-height: 1.6; margin-bottom: 16px;*>La serie ED3974 es una luz LED de advertencia direccional diseñada para montaje hermético en ventanas interiores mediante cinta de alta adherencia. Su perfil bajo de 1.5 pulgadas de profundidad minimiza la intrusión visual y física en la cabina del vehículo. El diseño de dos cabezales con tecnología dual color permite seleccionar entre cuatro combinaciones de colores (rojo/claro y azul/claro), adaptándose a distintos protocolos de emergencia y visibilidad requerida. El mecanismo de ajuste angular de ±7.5° compensa la inclinación típica de los parabrisas, asegurando óptima proyección lumínica hacia el exterior. Con 67 patrones de destello programables incluyendo modo continuo, esta unidad ofrece versatilidad operativa para flotas de servicio de emergencia, seguridad y vehículos de respuesta rápida.</p><h3 style='color: inherit; font-size: 18px; margin: 20px 0 12px 0;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; line-height: 1.7; padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Montaje hermético con cinta de alta adherencia para instalación rápida sin perforaciónAjuste angular de ±7.5° para compensar inclinación de parabrisas y optimizar ángulo de proyección67 patrones de destello configurables incluyendo modo de encendido continuoCuatro combinaciones de colores dual: rojo/claro y azul/claro por cabezalPerfil compacto de 1.5 pulgadas de profundidad para mínima obstrucción visualAmplio rango de voltaje 12-24 Vcc compatible con sistemas eléctricos de flota liviana y pesada<h3 style='color: inherit; font-size: 18px; margin: 20px 0 12px 0;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Voltaje</div><div style='font-size: 16px; font-weight: bold; color: inherit;*>12-24 Vcc</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Consumo</div><div style='font-size: 16px; font-weight: bold; color: inherit;*>1.7 A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Dimensiones (Al x An x Pr)</div><div style='font-size: 16px; font-weight: bold; color: inherit;*>2 x 7.8 x 1.5 in</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Patrones de destello</div><div style='font-size: 16px; font-weight: bold; color: inherit;*>67 (incluye continuo)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Ajuste angular</div><div style='font-size: 16px; font-weight: bold; color: inherit;*>±7.5°</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Montaje</div><div style='font-size: 16px; font-weight: bold; color: inherit;*>Cinta de alta adherencia</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Configuración de color</div><div style='font-size: 16px; font-weight: bold; color: inherit;*>2 cabezales dual color</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Certificaciones</div><div style='font-size: 14px; font-weight: bold; color: inherit; line-height: 1.4;*>SAE Class I, CA T13, R65, R10, RCM, RoHS</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje hermético con cinta de alta adherencia
Característica 2	Ajuste angular ±7.5° para adaptarse a ventanas
Característica 3	67 patrones de destello incluyendo modo continuo
Característica 4	Cuatro combinaciones de colores configurables
Característica 5	Perfil compacto de solo 1.5 pulgadas de profundidad
Característica 6	Certificaciones SAE Class I, CA T13, R65, R10, RCM, RoHS