



Luz Auxiliar Esquinera LED / 270° Ámbar / Doble Color Ámbar/Blanco / 69 Patrones / 12-24 VCC / IP69K / SAE Clase 1

SKU: ED5101CAW Marca: ECCO Categoría: Rojo-Azul

\$1,813.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>La luz auxiliar esquinera LED de la serie ED5101 presenta un diseño angular exclusivo que proporciona 270° de advertencia ámbar desde una única unidad montada en superficie. Su soporte de montaje universal permite su instalación en la parte frontal, lateral o trasera de camiones de trabajo, grúas, vehículos utilitarios, camiones de basura y flotas comerciales; al montarse en posiciones frontal y trasera simultáneamente, ofrece cobertura de advertencia de 360°. El equipo incorpora 69 patrones de destello seleccionables, opción de doble color ámbar/blanco, carcasa de aluminio con disipación térmica eficiente y lentes de policarbonato de grado industrial para resistencia óptima en entornos severos. Opera en un rango de 12-24 VCC que garantiza compatibilidad con diversas plataformas eléctricas sin requerir adaptadores adicionales.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Tipo: Luz auxiliar esquinera LED<li style='margin-bottom: 8px;*>Cobertura de advertencia: 270° (360° al combinar frontal y trasera)<li style='margin-bottom: 8px;*>Patrones de destello: 69 configurables<li style='margin-bottom: 8px;*>Colores: Ámbar/blanco seleccionable<li style='margin-bottom: 8px;*>Lente: Policarbonato de grado industrial, transparente<li style='margin-bottom: 8px;*>Certificaciones: SAE Clase 1, R10, IP69K</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Carcasa: Aluminio con disipación térmica eficiente<li style='margin-bottom: 8px;*>Voltaje de operación: 12-24 VCC<li style='margin-bottom: 8px;*>Montaje: Superficie universal<li style='margin-bottom: 8px;*>Aplicaciones: Frontal, lateral y trasera de vehículos comerciales</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Luz auxiliar esquinera LED ED5101CAW<li style='margin-bottom: 8px;*>Soporte de montaje en superficie universal</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño angular único con 270° de cobertura de advertencia ámbar
Característica 2	69 patrones de destello configurables para adaptación a cualquier escenario operativo
Característica 3	Carcasa de aluminio con disipación térmica para máxima durabilidad en condiciones extremas
Característica 4	Montaje universal en superficie para aplicaciones frontales, laterales y traseras
Característica 5	Certificación SAE Clase 1, R10 e IP69K para uso en entornos industriales severos
Característica 6	Operación 12-24 Vcc compatible con flotas mixtas de vehículos comerciales