



Luz LED Direccional de Advertencia / 12 LED / Ámbar/Violeta / 12-24 VDC / Perfil Ultrabajo / -40°C a +65°C (-40°F a +149°F)

SKU: ED3802AH Marca: ECCO Categoría: Ámbar

\$2,160.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz direccional de advertencia LED de perfil ultrabajo diseñada para vehículos de servicios públicos, construcción y uso comercial. Integra tecnología HINVII™ que ilumina activamente materiales reflectantes de alta visibilidad, incluyendo chalecos, conos y señalización, mejorando la percepción del personal en zonas de alto tráfico, baja luminosidad o condiciones de niebla. Ofrece control independiente de color ámbar y violeta sin emisión UV, óptica de ángulo amplio y patrones de destello sincronizados. Su base de aluminio y lente de policarbonato aseguran durabilidad en entornos exigentes con un rango de operación de -40°C a +65°C (-40°F a +149°F).</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tecnología HINVII™ para detección de materiales reflectantes<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>12 LED de color ámbar/violeta<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Luz sin UV segura para humanos<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Óptica de ángulo amplio<li style='margin-bottom: 0; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Patrones de destello sincronizados</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje: 12-24 VDC compatible con sistemas vehiculares<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño de perfil ultrabajo para montaje discreto<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Base de aluminio<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Lente de policarbonato resistente<li style='margin-bottom: 0; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango de operación: -40°C a +65°C (-40°F a +149°F)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 0; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Luz auxiliar de 12 LED ámbar/violeta ED3802AH</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología HINVII™ resalta equipo reflectante de alta visibilidad
Característica 2	Control independiente de color ámbar y violeta sin emisiones UV
Característica 3	Óptica de ángulo amplio para cobertura superior del área de trabajo
Característica 4	Patrones de destello sincronizables entre múltiples unidades
Característica 5	Perfil ultrabajo en aluminio para montaje discreto en vehículos
Característica 6	Compatible con sistemas vehiculares 12-24 VDC estándar