



Luz Estroboscópica LED / 35 LEDs / 8 Patrones de Parpadeo / IP66 / 12-24 Vcc/Vca / Batería de Respaldo 9V

SKU: SF-1301-BAQ Marca: SFIRE Categoría: Sirenas y Estrobos

\$312.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz estroboscópica LED diseñada para aplicaciones de señalización visual en exteriores e interiores. Integra 35 LEDs de alta intensidad distribuidos en un lente omnidireccional que garantiza visibilidad 360° desde cualquier ángulo del perímetro. Ofrece 8 patrones de parpadeo configurables mediante dip-switch, adaptándose a distintos requerimientos de alerta. Su lente de policarbonato resiste impactos y calor, manteniendo la intensidad luminosa a lo largo de 50,000 horas de operación continua sin necesidad de mantenimiento. Incorpora batería de respaldo de 9V que asegura el funcionamiento durante fallos de energía principal. Opera con voltaje universal 12-24 Vcc/Vca mediante instalación de dos cables, simplificando la integración en sistemas nuevos o existentes. Grado de protección IP66 para resistencia al polvo y agua en condiciones climáticas adversas.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>35 LEDs de alta intensidadVisibilidad 360° omnidireccional8 patrones de parpadeo configurables por dip-switchVida útil: 50,000 horas sin mantenimientoLente de policarbonato resistente a impactos y calor</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Alimentación: 12-24 Vcc/VcaInstalación de 2 cablesBatería de respaldo: 9VProtección IP66 para exterioresResistencia al clima</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Luz estroboscópica LED SF1301BAQBatería de respaldo 9V (integrada)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Visibilidad omnidireccional 360° para cobertura total del perímetro
Característica 2	50,000 horas de operación continua sin mantenimiento
Característica 3	8 patrones de parpadeo configurables mediante dip-switch
Característica 4	Batería de respaldo 9V para operación sin interrupciones
Característica 5	Voltaje universal 12-24 Vcc/Vca con instalación de 2 cables
Característica 6	Lente de policarbonato resistente a impactos y calor