



Luz Estroboscópica LED / 55 LEDs de Alta Intensidad / 8 Patrones de Parpadeo Ajustables / Batería de Respaldo 9V / Voltaje Universal 12-24 Vcc/Vca / IP66/IP55 / Bocina 100 dB

SKU: SF-1301-SAQ    Marca: SFIRE    Categoría: Sirenas y Estrobos

\$410.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Luz estroboscópica LED diseñada para aplicaciones de señalización y advertencia en entornos industriales y exteriores. Incorpora 55 LEDs de alta intensidad con una vida útil superior a 50,000 horas, superando el desempeño de las luces estroboscópicas convencionales. El sistema permite personalización total de patrones de destello mediante 8 modos ajustables con control independiente de ciclo de trabajo y velocidad de parpadeo. Integra bocina de 100 dB para alertas audiovisuales simultáneas y batería de respaldo de 9V que garantiza operación continua ante interrupciones de alimentación. Compatibilidad con voltaje universal 12-24 Vcc/Vca a 60 Hz facilita su integración en diversas infraestructuras eléctricas sin requerir adaptadores adicionales.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• 55 LEDs de alta intensidad</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Vida útil: 50,000 horas</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• 8 patrones de parpadeo ajustables</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Ciclo de trabajo y velocidad configurables</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Bocina integrada: 100 dB</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Batería de respaldo: 9V</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Protección: IP66/IP55</li></ul></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">LEDs: 55 unidades de alta intensidad</li><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Vida útil: 50,000 horas</li><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Patrones de parpadeo: 8 ajustables</li><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Ciclo de trabajo: Configurable</li><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Velocidad de parpadeo: Configurable</li><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Bocina: 100 dB integrada</li></ul></div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Voltaje de operación: 12-24 Vcc/Vca</li><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Frecuencia: 60 Hz</li><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Batería de respaldo: 9V</li><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Protección: IP66/IP55</li></ul></div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0;">• Luz estroboscópica LED SF1301SAQ</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | LEDs de alta intensidad con 50,000 horas de vida útil      |
| Característica 2 | 8 patrones de parpadeo con ciclo y velocidad configurables |
| Característica 3 | Bocina integrada de 100 dB para alertas audiovisuales      |
| Característica 4 | Batería de respaldo 9V para operación continua ante fallos |
| Característica 5 | Voltaje universal 12-24 Vcc/Vca para instalación flexible  |
| Característica 6 | Protección IP66/IP55 para exteriores e industriales        |

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 01:01