



Luz Frontal Ultra Brillante para Motocicleta / 9 LED 3W / 10-30 VCC / IP66 / 64-104 cm (2.1-3.4 ft) / Ámbar

SKU: XLT1705A Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Luces Perimetrales

\$745.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Luz frontal ultra brillante diseñada para motocicletas y vehículos de seguridad que requieren alta visibilidad en condiciones críticas. Integra nueve LEDs de alta potencia con lentes de gran angular que maximizan la salida óptica en 360 grados. El flasher incorporado ofrece 25 patrones de destello seleccionables con memoria interna para mantener la configuración preferida. Su construcción en policarbonato de alta transparencia garantiza resistencia a impactos y desvanecimiento prolongado.

Características Principales

- 9 LEDs de 3 watts cada uno para iluminación de alta intensidad
- Flasher integrado con 25 patrones de destello configurables
- Memoria interna para conservar el último patrón seleccionado
- Lentes de gran angular para máxima visibilidad periférica
- Longitud ajustable de 64 a 104 cm (2.1 a 3.4 pies)
- Material de policarbonato de alta transparencia y resistencia
- Resistente a impactos y al desvanecimiento por exposición

Especificaciones Técnicas

display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;">

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Modelo

XLT1705A

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Dimensiones

5.7" x 2.68" x 2.13"

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Tipo de Montaje

Permanente

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Potencia Total

15W + 15W

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Voltaje Operativo

10-30 VCC

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Consumo Máximo

3 A

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Frecuencia de Destello

2 - 4 Hz

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Vida Útil

50,000 horas

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Grado de Protección

IP66

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Longitud Ajustable

64-104 cm (2.1-3.4 ft)

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Memoria de Patrón

Sí

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Color

Ámbar

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Aplicaciones Recomendadas

Seguridad Industrial, Vehículos de patrullaje y zonas restringidas, Emergencias y Rescates, Unidades de respuesta rápida, Vehículos de Seguridad

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Aplicaciones Críticas

Operaciones de alto riesgo

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Colores disponibles en la serie:

Rojo, azul, ámbar y blanco

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Flasher integrado con 25 patrones de destello programables
Característica 2	Memoria interna para conservar patrón seleccionado
Característica 3	Lentes gran angular para máxima visibilidad periférica
Característica 4	Policarbonato de alta transparencia resistente a impactos
Característica 5	Longitud ajustable para adaptación a múltiples vehículos
Característica 6	Protección IP66 para operación en condiciones adversas