



Luz Frontal Ultra Brillante / 9 LEDs 3W / 10-30 VDC / IP66 / 64-104 cm (2.1-3.4 ft) / Azul

SKU: XLT1705B Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Luces Perimetrales

\$770.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Luz frontal ultra brillante diseñada para motocicletas con tecnología LED de alta eficiencia. Integra nueve diodos de 3 watts distribuidos en cinco unidades GenIII por faro, entregando una potencia total de 30 watts con consumo máximo de 3 amperios. Su flasher incorporado ofrece veinticinco patrones de destello seleccionables con frecuencia de 2-4 Hz, mientras que la función de memoria preserva la última configuración activa. La lente gran angular garantiza visibilidad perimetral de 180 grados, optimizando la seguridad en condiciones de baja iluminación.

Características Principales

- 9 LEDs de 3W (5 unidades GenIII por faro) para máxima luminosidad
- Flasher integrado con 25 patrones de destello configurables
- Voltaje operativo amplio de 10-30 VDC para compatibilidad versátil
- Consumo máximo de 3A para eficiencia energética optimizada
- Longitud ajustable de 64 a 104 cm (2.1 a 3.4 ft) para adaptabilidad ergonómica
- Lente gran angular con cobertura de visibilidad de 180°
- Función de memoria para retención de último patrón seleccionado
- Protección IP66 contra polvo y agua en ambientes exigentes
- Vida útil de 50,000 horas de operación continua
- Construcción en policarbonato de alta transparencia con resistencia a impactos pesados y desvanecimiento de color
- Montaje permanente para instalación segura en motocicletas

Especificaciones Técnicas

Iluminación

Tipo de LEDs: 5 unidades GenIII 3W por faro

Cantidad total: 9 LEDs de 3W

Potencia: 15W + 15W (30W total)

Lente: Gran angular, visibilidad 180°

Material lente: Policarbonato de alta transparencia

Mecánico y Ambiental

Voltaje de operación: 10-30 VDC

Consumo máximo: 3A

Frecuencia de flash: 2-4 Hz

Flasher: 25 patrones de destello

Función de memoria: Sí

Colores Disponibles

Resistencia y Durabilidad

Diseñada para soportar impactos pesados sin degradación estructural. El policarbonato de alta transparencia mantiene sus propiedades ópticas a lo largo de su vida útil, resistiendo el desvanecimiento de color por exposición prolongada a condiciones ambientales adversas.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Flasher con 25 patrones de destello programables
Característica 2	Lente gran angular con visibilidad de 180°
Característica 3	Memoria integrada para retención de configuración
Característica 4	Construcción en policarbonato de alta resistencia al impacto
Característica 5	Vida útil extendida de 50,000 horas de operación
Característica 6	Montaje permanente con ajuste ergonómico de longitud