



Luz Frontal Ultra Brillante / 9 LEDs 3W / 10-30 VDC / IP66 / 64-104 cm / 2.1-3.4 ft

SKU: XLT1705R Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Luces Perimetrales

\$760.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Luz Frontal Ultra Brillante para Motocicleta

Esta luz frontal de alta intensidad está diseñada para aplicaciones de señalización de emergencia en motocicletas, ofreciendo visibilidad superior en cualquier condición ambiental. Integra 9 LEDs de alta potencia distribuidos en dos faros con tecnología GENIII, combinados con un sistema flasher programable que incluye 25 patrones de destello seleccionables. Su diseño de lente gran angular maximiza la salida óptica, mientras que la construcción en policarbonato de alta transparencia asegura durabilidad y resistencia al impacto. El rango de voltaje operativo amplio y el consumo eficiente la hacen compatible con diversos sistemas eléctricos de dos ruedas sin comprometer la autonomía de la batería.

Características Principales

- 9 LEDs de 3W (5 GENIII por faro) para alta visibilidad
- Flasher integrado con 25 modos de destello y memoria de patrón
- Voltaje operativo amplio: 10-30 VDC
- Consumo máximo eficiente de 3A
- Longitud ajustable: 64-104 cm (2.1-3.4 ft)
- Impermeable IP66 para condiciones extremas
- Lente gran angular para máxima salida óptica
- Policarbonato de alta transparencia aprobado
- Vida útil de 50,000 horas

Especificaciones Técnicas

LEDs: 9 unidades (5 GENIII de 3W por faro)

Lente: Diseño gran angular

Material óptico: Policarbonato alta transparencia

Colores disponibles: Rojo, azul, ámbar, blanco

Eléctricas

Voltaje: 10-30 VDC

Potencia: 15W + 15W

Mecánicas

Dimensiones: 5.7" x 2.68" x 2.13"

Longitud ajustable: 64-104 cm (2.1-3.4 ft)

Protección: IP66

Vida útil: 50,000 horas

Flasher: 25 patrones de destello

Memoria: Sí, para patrón intermitente

Aplicación: Señalización emergencia motocicletas

ESPECIFICACIONES

Característica 1	9 LEDs de 3W para máxima visibilidad diurna y nocturna
Característica 2	25 patrones de destello con memoria integrada
Característica 3	Voltaje amplio 10-30 VDC para diversas fuentes de alimentación
Característica 4	Consumo máximo de 3A para eficiencia energética
Característica 5	Ajustable de 64 a 104 cm para adaptación flexible
Característica 6	IP66 para operación en condiciones climáticas extremas