



Luz Lateral de Navegación / Verde / 2 MN / Arco 225° / 12 VCD / Embarcaciones < 20 m (65.6 ft)

SKU: 0170-WSD-12V Marca: PERKO Categoría: Iluminación Sumergible y de Navegación

\$962.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz lateral de navegación en color verde diseñada para embarcaciones a vela o a motor con eslora inferior a 20 metros (65.6 pies). Cumple con la certificación USCG de 2 millas náuticas, garantizando visibilidad regulada en condiciones de navegación nocturna. El arco de visibilidad de 225° proporciona cobertura angular completa para señalización de babor, reduciendo riesgos de colisión en rutas marítimas concurridas. La carcasa exterior está fabricada en polímero blanco de alta resistencia a la corrosión salina y la exposición prolongada a ambientes húmedos. El sistema opera a 12 VCD e incluye bombilla de repuesto integrada, listo para montaje mediante tornillo #10 en soportes convencionales de embarcaciones.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificación: USCG aprobada para embarcaciones menores a 20 metros (65.6 pies)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Color de lente: Verde<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Visibilidad certificada: 2 millas náuticas (2 MN)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Arco de visibilidad: 225 grados<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje operativo: 12 VCD<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Bombilla: Incluida<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Proyección total: 6.35 cm (2.5 pulgadas)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Carcasa: Polímero blanco resistente a corrosión marina<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Mecanismo de montaje: Tornillo #10<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Visibilidad certificada: 2 millas náuticas<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Arco de visibilidad: 225°<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Color de señalización: Verde (lateral de babor)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Eslora máxima de embarcación: Menor a 20 metros (65.6 pies)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Voltaje operativo: 12 VCD<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Proyección total: 6.35 cm (2.5 pulgadas)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material de carcasa: Polímero blanco<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Resistencia: Corrosión marina<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Montaje: Tornillo #10</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Luz lateral de navegación verde con carcasa blanca<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Bombilla 12 VCD incluida</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación USCG de 2 millas náuticas para máxima visibilidad
Característica 2	Arco de 225° que cubre ángulos muertos en navegación nocturna
Característica 3	Carcasa de polímero blanco resistente a corrosión marina
Característica 4	Bombilla 12 VCD incluida para instalación inmediata
Característica 5	Proyección compacta de 6.35 cm que minimiza resistencia al viento
Característica 6	Montaje con tornillo #10 compatible con soportes estándar de embarcación