



Luz Lateral de Navegación Roja / Acero Inoxidable Pulido / 12 VDC / Visibilidad 1 Milla Náutica / Embarcaciones <12 m (39.4 ft)

SKU: 0972-DP0-ST5 Marca: PERKO Categoría: Iluminación Sumergible y de Navegación

\$1,499.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz lateral roja de navegación diseñada para embarcaciones con eslora inferior a 12 metros (39.4 ft). Construida con tapa de acero inoxidable pulido resistente a la corrosión marina y base de polímero negro de alta durabilidad. Los contactos chapados en oro garantizan conductividad eléctrica óptima y resistencia a la oxidación. Opera a 12 VDC con un consumo de 0.80 A e incluye bombilla para facilitar la instalación inmediata. Ofrece visibilidad de 1 milla náutica, cumpliendo con los requisitos de señalización para la banda de babor en condiciones de navegación nocturna o de baja visibilidad.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color de lente: Rojo<li style='margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicación: Babor (luz lateral roja)<li style='margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Eslora máxima de embarcación: <12 m (39.4 ft)<li style='margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Bombilla: Incluida</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de operación: 12 VDC<li style='margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo: 0.80 A<li style='margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material de tapa: Acero inoxidable pulido<li style='margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material de base: Polímero negro resistente<li style='margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Contactos: Chapados en oro</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Luz lateral roja de navegación<li style='margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Bombilla incluida</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Contactos chapados en oro para conductividad confiable
Característica 2	Base de polímero negro resistente a condiciones marinas
Característica 3	Diseño compacto para instalación en embarcaciones menores
Característica 4	Bombilla incluida para instalación inmediata
Característica 5	Consumo de 0.80 A para eficiencia energética
Característica 6	Visibilidad de 1 milla náutica para cumplimiento normativo