



SKU: 27XL-120-240-GS Marca: FEDERAL SIGNAL INDUSTRIAL Categoría: Luces para la Industria y Edificios

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

normal;"><strong style="font-weight: bold;">Federal Signal modelo: 27XL</h2><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">La luz LED a prueba de explosiones modelo 27XL es única en el mercado por cubrir una gama completa de configuraciones de montaje, incluido el domo. Configurable en modo de encendido constante o intermitente, proporciona rendimiento mejorado respecto a LED estúndar con mayor versatilidad manteniendo bajo consumo energético y resistencia a vibraciún. Presenta diseño de circuito estúndar de baja afluencia para mayor compatibilidad con sistemas de control de automatizaciún de fábrica; brinda mayor eficiencia aléctrica con dispositivos sensibles. La resistencia a corrosiún se logra con acabado de recubrimiento en polvo sobre carcasa de aluminio sin cobre. Ideal para áreas como plataformas petroleras, minas, refinería y plantas químicas por áreas cil instalaciún y bajo mantenimiento.</p></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Caracteríticas Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Modelo: 27XL<li style="margin-bottom: 5px;">Tipo: Luz LED a prueba de explosiones<li style="margin-bottom: 5px;">Modos de operaciún: Constante o intermitente<li style="margin-bottom: 5px;">Velocidad de destello: 60 destellos/minuto<li style="margin-bottom: 5px;">Vida útil: 50,000 horas<li style="margin-bottom: 5px;">Material de carcasa: Aluminio sin cobre con recubrimiento en polvo<li style="margin-bottom: 5px;">Aplicaciones: Plataformas petroleras, minas, refinería, plantas químicas</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Especificaciones</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Voltaje: 120/240 VCA<li style="margin-bottom: 5px;">Corriente de operaciún: 210/130mA a 120/240Vca<li style="margin-bottom: 5px;">Corriente de entrada: 2.00 Amps, 0.25 mía a 120/240 VCA<li style="margin-bottom: 5px;">Fuente de luz: LED A<li style="margin-bottom: 5px;">Grado de protecciún gabinete: IP66 Tipo 4<li style="margin-bottom: 5px;">Protecciún (IP): IP69K<li style="margin-bottom: 5px;">Peso sin montaje: 6.3 Kg<li style="margin-bottom: 5px;">Peso montaje techo: 2.0 Kg<li style="margin-bottom: 5px;">Peso montaje colgante: 1 Kg<li style="margin-bottom: 5px;">Peso montaje pared: 2.67 Kg<li style="margin-bottom: 5px;">Peso montaje úngulo: 1.1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Opciones de Montaje (No Incluido)</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura mínima de operaciún: -55 °C<li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura míxima de operaciún: 65 °C<li style="margin-bottom: 5px;">Grado de protecciún gabinete: IP66 Tipo 4<li style="margin-bottom: 5px;">Protecciún (IP): IP69K<li style="margin-bottom: 5px;">Peso sin montaje: 6.3 Kg<li style="margin-bottom: 5px;">Peso montaje techo: 2.0 Kg<li style="margin-bottom: 5px;">Peso montaje colgante: 1 Kg<li style="margin-bottom: 5px;">Peso montaje pared: 2.67 Kg<li style="margin-bottom: 5px;">Peso montaje úngulo: 1.1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Opciones de Montaje (No Incluido)</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura mínima de operaciún: -55 °C<li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura míxima de operaciún: 65 °C<li style="margin-bottom: 5px;">Grado de protecciún gabinete: IP66 Tipo 4<li style="margin-bottom: 5px;">Protecciún (IP): IP69K<li style="margin-bottom: 5px;">Peso sin montaje: 6.3 Kg<li style="margin-bottom: 5px;">Peso montaje techo: 2.0 Kg<li style="margin-bottom: 5px;">Peso montaje colgante: 1 Kg<li style="margin-bottom: 5px;">Peso montaje pared: 2.67 Kg<li style="margin-bottom: 5px;">Peso montaje úngulo: 1.1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Opciones de Montaje (No Incluido)</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura mínima de operaciún: -55 °C<li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura míxima de operaciún: 65 °C<li style="margin-bottom: 5px;">Grado de protecciún gabinete: IP66 Tipo 4<li style="margin-bottom: 5px;">Protecciún (IP): IP69K<li style="margin-bottom: 5px;">Peso sin montaje: 6.3 Kg<li style="margin-bottom: 5px;">Peso montaje techo: 2.0 Kg<li style="margin-bottom: 5px;">Peso montaje colgante: 1 Kg<li style="margin-bottom: 5px;">Peso montaje pared: 2.67 Kg<li style="margin-bottom: 5px;">Peso montaje úngulo: 1.1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Opciones de Montaje (No Incluido)</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura mínima de operaciún: -55 °C<li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura míxima de operaciún: 65 °C<li style="margin-bottom: 5px;">Grado de protecciún gabinete: IP66 Tipo 4<li style="margin-bottom: 5px;">Protecciún (IP): IP69K<li style="margin-bottom: 5px;">Peso sin montaje: 6.3 Kg<li style="margin-bottom: 5px;">Peso montaje techo: 2.0 Kg<li style="margin-bottom: 5px;">Peso montaje colgante: 1 Kg<li style="margin-bottom: 5px;">Peso montaje pared: 2.67 Kg<li style="margin-bottom: 5px;">Peso montaje úngulo: 1.1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;"><span style="font-size:

ESPECIFICACIONES

Característica 1	A prueba de explosiones para seguridad industrial superior
Característica 2	Modos de encendido constante o intermitente configurables
Característica 3	Bajo consumo energético optimizado para largas operaciones
Característica 4	Resistente a la corrosión con carcasa de aluminio recubierta
Característica 5	Compatibilidad con automatización y mínima interferencia eléctrica
Característica 6	Diseño versátil con múltiples opciones de montaje