



Luz LED Auxiliar de Escena / 22 LED / Dual Color Rojo/Blanco / 770 Lúmenes / 12-24 VCD / IP64 / Montaje Empotrado / 17.7 Pulgadas (449.6 mm)

SKU: CW0402-WR Marca: ECCO Categoría: Claro

\$3,816.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Luz auxiliar de escena con 22 LED de alta eficiencia diseñada para iluminación de compartimentos interiores de vehículos. Ofrece salida dual de color rojo y blanco seleccionable según las condiciones operativas, con un perfil compacto y bajo optimizado para montaje empotrado que reduce la intrusión espacial. Genera 770 lúmenes de iluminación potente a partir de una fuente de 12-24 VCD, lo que la hace compatible con sistemas eléctricos de flotas comerciales, de servicio público y de emergencia. Cuenta con clasificación IP64 para protección contra polvo y salpicaduras de agua, además de certificación R10 que garantiza resistencia a vibraciones y condiciones ambientales propias del tránsito vehicular.</p></div><div style="margin-bottom: 25px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">• 22 LED de alta eficiencia para compartimento interior<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">• Doble color blanco y rojo seleccionable<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">• Diseño compacto para montaje empotrado (flush mount)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">• 770 lúmenes de iluminación potente<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">• Longitud: 17.7 pulgadas (449.6 mm)</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><li style="padding: 5px 0;">• Tipo de luz: LED<li style="padding: 5px 0;">• Cantidad de LED: 22<li style="padding: 5px 0;">• Colores de iluminación: Rojo y blanco (dual-color)<li style="padding: 5px 0;">• Flujo luminoso: 770 lúmenes<li style="padding: 5px 0;">• Función dual: Alternancia entre luz roja y blanca</div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Físicas / Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><li style="padding: 5px 0;">• Voltaje de operación: 12-24 VCD<li style="padding: 5px 0;">• Diseño: Perfil bajo y compacto, montaje empotrado (flush mount)<li style="padding: 5px 0;">• Longitud: 17.7 pulgadas (449.6 mm)<li style="padding: 5px 0;">• Clasificación de protección: IP64<li style="padding: 5px 0;">• Certificación: R10 (resistencia a deslumbramiento y vibraciones)</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Instalación</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><li style="padding: 5px 0;">• Montaje: Empotrado (flush mount)<li style="padding: 5px 0;">• Opciones de conexión: Interruptor integrado o cableado directo (hardwire)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Iluminación dual roja y blanca para adaptarse a condiciones operativas variables
Característica 2	Perfil bajo empotrado que minimiza el espacio ocupado en compartimentos interiores
Característica 3	770 lúmenes de salida luminosa para visibilidad efectiva en entornos oscuros
Característica 4	Operación en 12-24 VCD compatible con flotas de vehículos comerciales y de emergencia
Característica 5	Certificación R10 para resistencia a vibraciones y deslumbramiento en tránsito
Característica 6	IP64 que protege contra polvo y salpicaduras en uso interior exigente