



Luz LED de Advertencia Peatonal / Punto Azul Proyectado / 12-80 VCC / IP67 / Aluminio y Policarbonato / 4.7 x 4.1 x 2.6 in

SKU: EW2002-B Marca: ECCO Categoría: Rojo

\$2,470.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz LED de advertencia peatonal diseñada para montacargas y vehículos industriales que proyecta un punto azul en el suelo para alertar a peatones en zonas de esquina ciega. Funciona como complemento de sistemas de iluminación de 360°, dirigiendo la atención hacia el suelo en lugar de requerir que el peatón observe directamente el vehículo. La construcción en aluminio con lente de policarbonato y clasificación IP67 garantiza durabilidad en entornos de almacén con exposición a polvo, humedad e impactos mecánicos. Su rango de voltaje de 12 a 80 VCC permite instalación directa en diversas plataformas de vehículos sin necesidad de reguladores adicionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Proyección de punto azul en suelo para advertencia peatonal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Lente de policarbonato de alta resistencia al impacto<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Carcasa de aluminio duradera<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protección IP67 contra polvo y agua<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rango de voltaje 12-80 VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones compactas 4.7" x 4.1" x 2.6" (ancho x alto x profundidad)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño resistente a impactos y vibraciones<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Consumo máximo de 1 amp</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tipo de proyección: Punto azul en suelo</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Función: Advertencia peatonal en zonas de esquina ciega</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Posición de montaje: Parte delantera o trasera del vehículo</div><div><strong style='opacity: 0.9;'>Consumo: 1 A máx</div></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Voltaje: 12 - 80 VCC</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Carcasa: Aluminio</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Lente: Policarbonato</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Protección: IP67</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Dimensiones: 4.7" x 4.1" x 2.6" (ancho x alto x profundidad)</div><div><strong style='opacity: 0.9;'>Resistencia: Impactos y vibraciones</div></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Luz LED de advertencia peatonal EW2002B</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Proyección de punto azul en suelo para zonas de esquina ciega
Característica 2	Carcasa de aluminio con lente de policarbonato de alta resistencia
Característica 3	Operación estable en voltaje de 12 a 80 VCC sin conversor externo
Característica 4	Protección IP67 para ambientes de almacén con polvo y humedad
Característica 5	Diseño compacto de 4.7 x 4.1 x 2.6 in para montaje discreto
Característica 6	Resistencia a impactos y vibraciones en operación industrial continua