



Luz LED de Emergencia / Doble LED 1W / 150 Lúmenes / Voltaje Universal 127-277 VAC / Autonomía 90 min / UL 5VA

SKU: SF700W Marca: SFIRE Categoría: Estaciones y Señalización de Emergencia

\$628.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz LED de emergencia diseñada para instalaciones profesionales que requieren iluminación de respaldo confiable ante cortes de energía. Equipada con dos cabezales LED independientes de 1W que proyectan 150 lúmenes de luz fría durante 90 minutos de autonomía continua. Opera con voltaje universal de 127 a 277 VAC, facilitando su despliegue en diversas infraestructuras eléctricas sin necesidad de adaptaciones. Incorpora batería recargable Ni-Cd de 3.6V y 900mAh que recupera carga completa en 24 horas, manteniéndose lista para el siguiente evento. La cubierta de ABS termoplástico con clasificación UL 5VA garantiza resistencia a la propagación de llamas. El diseño permite instalación rápida y cuenta con indicador de carga y botón de prueba integrados para verificación operativa periódica. Solución de iluminación de emergencia sin mantenimiento para pasillos, escaleras y rutas de evacuación.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Doble LED de 1W con 150 lúmenes en modo emergencia<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje universal: 127-277 VAC<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Autonomía de 90 minutos de iluminación continua<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Batería Ni-Cd 3.6V 900mAh con recarga en 24 horas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cubierta ABS termoplástica con clasificación UL 5VA<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Indicador de carga y botón de prueba integrados<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño para instalación rápida y sencilla<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sin mantenimiento requerido</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Fuente luminosa: Doble LED 1W<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Flujo luminoso emergencia: 150 lúmenes<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Temperatura de color: Luz fría<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Autonomía: 90 minutos<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Tiempo de recarga: 24 horas</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Material de cubierta: ABS termoplástico inyectado<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Clasificación ignifuga: UL 5VA<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Voltaje de operación: 127-277 VAC<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Batería: Ni-Cd 3.6V 900mAh<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Indicador de carga: Integrado<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Botón de prueba: Integrado</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Luz LED de emergencia SF700W<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Batería Ni-Cd 3.6V 900mAh incluida</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cubierta ABS termoplástica UL 5VA para alta resistencia al fuego
Característica 2	Instalación rápida con diseño innovador de montaje
Característica 3	Voltaje universal 127/277 VAC compatible con diversas instalaciones eléctricas
Característica 4	Indicador de carga y botón de prueba integrados para verificación operativa
Característica 5	Batería Ni-Cd 3.6V 900mAh libre de mantenimiento incluida
Característica 6	Recarga completa en 24 horas tras 90 minutos de descarga