



Señalizador de Límite para Montacargas / Línea Roja de Delimitación / 12-80 VCC / 137 Lúmenes / Uso Interior

SKU: EW2015R Marca: ECCO Categoría: Rojo-Azul-Verde

\$1,854.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Este señalizador de límite está diseñado específicamente para aplicaciones de manejo de materiales, proporcionando una advertencia visual a peatones en las cercanías de equipos móviles. Proyecta una línea roja de delimitación en el suelo a cada lado del vehículo, complementando las luces de advertencia de 360°. Es especialmente útil en entornos con rincones ocultos, como estanterías de almacén, donde peatones con baja atención al entorno requieren señalización adicional. Su construcción robusta garantiza resistencia a impactos y vibraciones en condiciones industriales exigentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Proyección de línea roja de límite en el suelo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Lente de policarbonato resistente a impactos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Carcasa de aluminio para alta durabilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Voltaje de operación: 12 - 80 VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Emisión de 137 lúmenes para advertencia visual clara<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Resistente a daños por impacto y vibración<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Diseñada para zonas con baja visibilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Uso exclusivo para interiores</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Flujo luminoso: 137 lúmenes
Tipo de luz: Línea roja de delimitación en suelo
Ambiente: Interior únicamente
Función: Complementa luces de advertencia de 360°</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Voltaje de operación: 12 - 80 VCC
Lente: Policarbonato resistente a impactos
Carcasa: Aluminio
Resistencia: Impacto y vibración</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Señalizador de límite para montacargas</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Proyección de línea roja en suelo para delimitación de zonas de trabajo
Característica 2	Lente de policarbonato resistente a impactos en entornos industriales
Característica 3	Carcasa de aluminio para durabilidad en condiciones de vibración
Característica 4	Voltaje operativo 12 - 80 VCC compatible con montacargas y vehículos industriales
Característica 5	137 lúmenes para advertencia visual efectiva en baja visibilidad
Característica 6	Diseño complementario a luces 360° para rincones ocultos en almacenes