



Señalizador de Perímetro para Montacargas / Haz de Luz Roja / 12-80 V CC / IP67 / 274 Lúmenes

SKU: EW2025R Marca: ECCO Categoría: Rojo-Azul-Verde

\$2,537.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El señalizador de perímetro para montacargas proyecta un haz de luz roja sólida que delimita visualmente una zona de seguridad alrededor del perímetro de vehículos y equipo pesado. Diseñado para operación en exteriores, este dispositivo compacto complementa los sistemas de luces de seguridad y advertencia existentes, proporcionando una señalización altamente visible para peatones en entornos industriales. Su construcción con carcasa de aluminio y lente de policarbonato anti-rotura garantiza resistencia a impactos, vibraciones y condiciones climáticas adversas. Con un rango de voltaje de 12-80 V CC, el equipo se adapta a prácticamente cualquier aplicación de flota sin requerir modificaciones eléctricas complejas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Haz de luz rojo intenso para alta visibilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje amplio 12-80 V CC para compatibilidad universal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Carcasa de aluminio resistente a impactos y vibraciones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Lente de policarbonato anti-rotura para durabilidad extrema<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificaciones R10 e IP67 para ambientes exigentes</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Flujo luminoso: 274 lúmenes<li style='margin-bottom: 8px;'>Color de emisión: Rojo<li style='margin-bottom: 8px;'>Tipo de haz: Línea sólida de delimitación<li style='margin-bottom: 8px;'>Aplicación: Exteriores e interiores industriales</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Voltaje de operación: 12-80 V CC<li style='margin-bottom: 8px;'>Carcasa: Aluminio resistente a impactos<li style='margin-bottom: 8px;'>Lente: Policarbonato anti-rotura<li style='margin-bottom: 8px;'>Certificaciones: R10, IP67</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Señalizador de perímetro EW2025R<li style='margin-bottom: 8px;'>Soporte de montaje integrado</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Zona de seguridad visible alrededor de vehículos y equipos pesados
Característica 2	Voltaje universal 12-80 V CC para cualquier aplicación eléctrica
Característica 3	Carcasa de aluminio con resistencia a impactos y vibraciones severas
Característica 4	Lente de policarbonato anti-rotura para durabilidad extrema
Característica 5	Certificación R10 para uso en vehículos y maquinaria industrial
Característica 6	IP67 para operación confiable en ambientes exteriores exigentes