



Luz LED de Trabajo / 1600-2400 Lúmenes / 12-24 VDC / IP67 / DOT / Arnés 3.05 m (10 ft)

SKU: EW4008 Marca: ECCO Categoría: Claro

\$5,102.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La luz de trabajo LED de la serie EW4008 está diseñada para el reemplazo de faros en aplicaciones DOT, ofreciendo tecnología LED de última generación con luz blanca de alta intensidad. Su arquitectura de iluminación proporciona más de 60,000 horas de operación continua sin requerir mantenimiento, reduciendo significativamente los costos de ciclo de vida y tiempos de inactividad. El diseño incorpora un consumo optimizado de 1.7 A, funcionamiento estable en un rango de voltaje de 12-24 VDC, y un arnés de 3.05 m (10 ft) que facilita la integración en diversas configuraciones de cableado vehicular. La construcción robusta incluye resistencia mecánica a impactos y vibraciones, sellado IP67 contra agua y polvo, y certificación DOT para cumplimiento regulatorio en aplicaciones de transporte.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Vida útil: 60,000 horas sin mantenimiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje de operación: 12-24 VDC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Intensidad luminosa: 1,600 lúmenes (baja) / 2,400 lúmenes (alta)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Consumo de corriente: 1.7 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección ambiental: IP67 (resistente al agua y polvo)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificaciones: DOT, RoHS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: Profundidad 3.4', Altura 3'<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Intensidad baja: 1,600 lúmenes<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Intensidad alta: 2,400 lúmenes<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Vida útil: 60,000 horas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Amperaje: 1.7 A</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje: 12-24 VDC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Profundidad: 3.4'<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Altura: 3'<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Clasificación: IP67<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Arnés: 3.05 m (10 ft)</div></div><div style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones</div><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>DOT Certified<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>IP67</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	60,000 horas de vida útil sin mantenimiento requerido
Característica 2	Dual intensidad: 1600 lúmenes baja / 2400 lúmenes alta
Característica 3	Consumo eficiente de solo 1.7 A de amperaje
Característica 4	Montaje resistente a golpes y vibraciones severas
Característica 5	Respiradero a prueba de agua con sellado IP67
Característica 6	Certificación DOT para aplicaciones vehiculares reguladas