



Luz LED Destellante Solar / IP65 / Autonomía 50 h / Recarga 8 h / Temperatura -25°C a +50°C / Ámbar

SKU: S125SOL-A Marca: QLIGHT Categoría: Luces para la Industria y Edificios

\$2,403.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz LED de advertencia solar con diámetro de 125 mm (4.9 in) diseñada para operación autónoma en entornos exteriores sin acceso a alimentación eléctrica. El panel solar integrado permite una recarga completa en 8 horas, proporcionando hasta 50 horas de funcionamiento continuo con una frecuencia de destello ajustable de 60 a 80 destellos por minuto. El sistema incorpora un detector de oscuridad que activa automáticamente el dispositivo al disminuir la luz ambiental, eliminando la necesidad de intervención manual. La construcción combina lente de policarbonato (PC) y estructura completamente cerrada con protección IP65, garantizando resistencia a polvo, agua y temperaturas extremas entre -25°C y +50°C.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Luz LED intermitente recargable con energía solar<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Estructura completamente cerrada con protección IP65<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sistema de detección de oscuridad integrado automático<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>50 horas de funcionamiento con recarga de 8 horas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Frecuencia de destellos ajustable 60-80 por minuto<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Materiales resistentes a temperaturas extremas (-25°C a +50°C)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diámetro de 125 mm (4.9 in)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Color de luz: Ámbar<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Lente de policarbonato (PC)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de luz: LED destellante<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Color: Ámbar<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Frecuencia de destello: 60-80 por minuto (ajustable)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Autonomía: hasta 50 horas<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tiempo de recarga solar: 8 horas</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diámetro: 125 mm (4.9 in)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Alimentación: Panel solar integrado / recargable<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Protección: IP65 (estructura completamente cerrada)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material de lente: Policarbonato (PC)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Rango de temperatura operativa: -25°C a +50°C</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Luz LED destellante solar QLIGHT S125SOLA</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación autónoma sin conexión eléctrica mediante panel solar integrado
Característica 2	Recarga completa en 8 horas para 50 horas de funcionamiento continuo
Característica 3	Activación automática por sensor de oscuridad sin intervención manual
Característica 4	Frecuencia de destello ajustable de 60 a 80 ciclos por minuto
Característica 5	Protección IP65 con estructura completamente cerrada para exteriores
Característica 6	Materiales con resistencia térmica de -25°C a +50°C para climas extremos