



Luz LED Marina / Multicolor RGBW / 210 lm / IP67 / 10-24 VCD / Control PLS

SKU: 112520 Marca: LUMITEC Categoría: Iluminación Sumergible y de Navegación

\$3,192.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'\><h2 style='color: inherit; font-size: 22px; font-weight: 600; margin-bottom: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px;'\>Luz LED Marina Multicolor Serie Orbit</h2><p style='color: inherit; font-size: 15px; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px;'\>La serie Orbit ofrece iluminación LED marina con destello multicolor en blanco, rojo, azul y morado, ideal para aplicaciones náuticas que demandan versatilidad lumínica y resistencia ambiental. Con 210 lúmenes de salida, esta luminaria proporciona alto brillo para espacios interiores y exteriores de embarcaciones. Su construcción bajo norma IP67 garantiza protección total contra polvo y inmersión temporal en agua, asegurando operación confiable en condiciones marinas exigentes. El voltaje universal de 10-24 VCD permite integración directa con sistemas eléctricos estándar de embarcaciones sin necesidad de convertidores adicionales. La compatibilidad con pantallas multifunción y control PLS facilita su gestión desde centralizadores de navegación existentes, optimizando la experiencia del usuario final.</p><h3 style='color: inherit; font-size: 17px; font-weight: 600; margin: 24px 0 14px 0;'\>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; font-size: 14px; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'\>LED multicolor: blanco, rojo, azul y morado para múltiples escenarios de iluminación210 lúmenes de alto brillo con eficiencia energética optimizadaProtección IP67 para uso interior y exterior en ambientes marinosVoltaje universal 10-24 VCD adaptable a sistemas eléctricos náuticosBajo consumo eléctrico: 290 mA a 12 VCD / 160 mA a 24 VCDCompatible con pantallas multifunción y control PLS para integración centralizada<h3 style='color: inherit; font-size: 17px; font-weight: 600; margin: 24px 0 14px 0;'\>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;'\><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px;'\>Tipo de Iluminación</div><div style='font-size: 14px; font-weight: 500; color: inherit;'\>LED multicolor (blanco, rojo, azul, morado)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px;'\>Flujo Luminoso</div><div style='font-size: 14px; font-weight: 500; color: inherit;'\>210 lúmenes</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px;'\>Grado de Protección</div><div style='font-size: 14px; font-weight: 500; color: inherit;'\>IP67</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px;'\>Voltaje de Operación</div><div style='font-size: 14px; font-weight: 500; color: inherit;'\>10-24 VCD (universal)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px;'\>Consumo a 12 VCD</div><div style='font-size: 14px; font-weight: 500; color: inherit;'\>290 mA</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px;'\>Consumo a 24 VCD</div><div style='font-size: 14px; font-weight: 500; color: inherit;'\>160 mA</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px;'\>Control</div><div style='font-size: 14px; font-weight: 500; color: inherit;'\>Compatible con pantallas multifunción y control PLS</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px;'\>Aplicación</div><div style='font-size: 14px; font-weight: 500; color: inherit;'\>Uso interior y exterior marino</div></div></div><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent; margin-top: 16px;'\><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px;'\>Nota de Instalación</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; line-height: 1.6;'\>Requiere controlador PLS para operación con pantallas multifunción. Verificar compatibilidad del controlador con el sistema de navegación instalado antes de la implementación.</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Iluminación multicolor blanco, rojo, azul y morado
Característica 2	210 lúmenes de alto brillo para ambientes marinos
Característica 3	Protección IP67 para uso interior y exterior
Característica 4	Voltaje universal 10-24 VCD versátil
Característica 5	Bajo consumo: 290 mA a 12 VCD, 160 mA a 24 VCD
Característica 6	Compatible con pantallas multifunción y control PLS