



Luz LED Rectangular / 48 LED / 1392 lúmenes / 12-24 Vcd / IP67 / Ultra Delgada 4.7 mm

SKU: XD08K Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Accesorios-Refacciones

\$629.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz LED rectangular de perfil ultra delgado diseñada para iluminación interior en vehículos comerciales. Con un grosor de apenas 4.7 mm, permite instalación en espacios reducidos de compartimentos de camiones de trabajo, camionetas de carga, carrocerías utilitarias y otros vehículos comerciales. El sistema de montaje en superficie utiliza tornillos ocultos que mantienen una estética limpia. Integra 48 LED de alta eficiencia energética que generan 1392 lúmenes con un consumo de 0.5 A, optimizando la demanda del sistema eléctrico del vehículo. El interruptor de encendido incorpora iluminación azul en estado apagado para facilitar su localización en compartimentos con poca luz. Su certificación IP67 garantiza resistencia al agua y polvo en condiciones operativas exigentes. Opera con voltaje de 12-24 Vcd, ofreciendo compatibilidad con diferentes configuraciones de flotas vehiculares.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 48 LED de alta eficiencia energética<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Flujo luminoso: 1392 lúmenes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Consumo de corriente: 0.5 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Voltaje de operación: 12-24 Vcd<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Grosor del perfil: 4.7 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Certificación IP67 (resistente al agua y polvo)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Montaje en superficie con tornillos ocultos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Interruptor con iluminación azul en estado apagado<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cable de tierra y alimentación estándar</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cantidad de LED: 48<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Flujo luminoso: 1392 lúmenes<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo de corriente: 0.5 A<li style='padding: 6px 0;'>Eficiencia energética: Alta</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de montaje: Superficie con tornillos ocultos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Grado de protección: IP67<li style='padding: 6px 0;'>Cableado: Tierra y alimentación estándar</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1x Luz LED rectangular XD08K<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tornillos de montaje ocultos (integrados)<li style='padding: 6px 0;'>Cable de tierra y alimentación estándar</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño ultra delgado de 4.7 mm para espacios reducidos
Característica 2	1392 lúmenes con consumo de solo 0.5 A para máxima eficiencia
Característica 3	Montaje en superficie con tornillos ocultos para instalación limpia
Característica 4	Certificación IP67 resistente al agua y polvo en interiores de vehículos
Característica 5	Interruptor iluminado en azul para localización en ambientes oscuros
Característica 6	Voltaje dual 12-24 Vcd compatible con flotas mixtas de vehículos