



Luz Oculta LED / 12 LED Gen III / Ámbar / 10-24 VDC / 12 Patrones / 3.2x1.8 cm

SKU: X121A Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Estrobos Ocultos

\$814.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-left: 15px;*>Luz oculta LED con tecnología Gen III que ofrece un aspecto único y estructura compacta para instalación discreta en vehículos de emergencia. Diseñada para operación sencilla con patrones de destello diversificados que permiten una señalización avanzada según las necesidades del entorno. Destaca por su alta luminosidad combinada con baja intensidad de trabajo, facilitando una instalación rápida y garantizando un largo tiempo de servicio continuo en condiciones exigentes.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 25px; font-size: 1.1em;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; list-style: none; padding: 0; margin: 15px 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: flex-start;*>>12 LED Gen III de alta luminosidad y bajo consumo energético<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: flex-start;*>>12 patrones de destello personalizables para señalización avanzada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: flex-start;*>>Función wig wag integrada para efecto dinámico de emergencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: flex-start;*>>Rango de voltaje amplio: 10 VDC a 24 VDC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: flex-start;*>>Consumo eficiente de 1 A máximo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: flex-start;*>>Diseño compacto: 3.2 cm x 1.8 cm (1.26 in x 0.71 in)<li style='padding: 8px 0; display: flex; align-items: flex-start;*>>Montaje permanente para instalación fija y segura<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 25px; font-size: 1.1em;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin: 15px 0;*><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Tipo de Producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Luz oculta LED</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Ámbar</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Cantidad de LED</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>12 LED Gen III</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Voltaje de Operación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>10 VDC - 24 VDC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Consumo Máximo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>1 A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Patrones de Destello</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>12 patrones personalizables</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Funciones Especiales</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Wig wag integrado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Tipo de Montaje</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Permanente</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Dimensiones</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>3.2 cm x 1.8 cm
(1.26 in x 0.71 in)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Aplicación Principal</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Vehículos de emergencia</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta luminosidad con bajo consumo energético
Característica 2	12 patrones de destello personalizables
Característica 3	Función wig wag para efecto dinámico
Característica 4	Diseño compacto para instalación discreta
Característica 5	Rango amplio de voltaje 10-24 VDC
Característica 6	Operación eficiente de 1 A máximo