



Luz LED Direccional / 12 LED / Rojo/Azul / Perfil Ultradelgado / Sincronización Múltiple / 12-24 VDC / Visibilidad 360°

SKU: ED3802RB Marca: ECCO Categoría: Rojo-Azul

\$2,008.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz LED direccional de la serie ED3800 diseñada para aplicaciones de advertencia vehicular que demandan alta visibilidad y versatilidad de montaje. Integra 12 LED de alta intensidad con óptica gran angular que garantiza cobertura visual de 360° sin puntos ciegos. Su perfil ultradelgado, 25% más fino que generaciones anteriores, permite la instalación en superficies con espacio reducido. El sistema admite sincronización con múltiples unidades para ejecutar patrones de destello simultáneos o alternados, mientras que el control independiente de los colores rojo y azul ofrece adaptabilidad a distintos protocolos de emergencia o señalización. Opera con alimentación de 12-24 VDC, facilitando su integración en flotas con diferentes arquitecturas eléctricas.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>LEDs: 12 de alta intensidadColores: Rojo y azul con control independienteÓptica: Gran angular, visibilidad 360°Patrones de destello: Múltiples, sincronizables entre unidadesModos de sincronización: Simultáneo o alternado</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Voltaje de operación: 12-24 VDCPerfil: Ultradelgado, 25% más fino que modelos anterioresTipo de montaje: En superficieLente: Transparente</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Luz LED direccional ED3802RB</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Perfil 25% más delgado que generaciones previas
Característica 2	Óptica gran angular para visibilidad completa 360°
Característica 3	Sincronización multiunidad para operación coordinada
Característica 4	Control independiente de canales rojo y azul
Característica 5	Múltiples patrones de destello configurables
Característica 6	Montaje en superficie para cualquier zona del vehículo