



Luz perimetral direccional / 12 LEDs dual color / 12-24V / IP69K / 69 patrones / 4.4' x 1.1' x 0.6'

SKU: ED3794BW Marca: ECCO Categoría: Rojo-Azul

\$2,068.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Luz perimetral direccional diseñada para aplicaciones profesionales de advertencia en vehículos de emergencia, servicio y flotas industriales. Equipada con 12 LEDs duales que ofrecen combinaciones de color ámbar, blanco, azul y rojo según la configuración requerida. Su carcasa de silicona transparente resiste el amarillamiento y la deformación prolongada, manteniendo la óptica y estética del dispositivo a lo largo de su vida útil. El diseño patentado integra 69 patrones de destello programables para adaptarse a distintos protocolos de señalización. Compatible con voltajes de 12V y 24V, facilita su despliegue en flotas heterogéneas sin necesidad de variantes de producto.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*><li style='margin-bottom: 6px;*>12 LEDs duales con combinaciones de color ámbar, blanco, azul y rojo<li style='margin-bottom: 6px;*>Carcasa de silicona transparente resistente al amarillamiento y deformación<li style='margin-bottom: 6px;*>Diseño patentado con 69 patrones de destello configurables<li style='margin-bottom: 6px;*>Montaje en superficies planas o curvas hasta 120° de flexión<li style='margin-bottom: 6px;*>Bisel de dos pernos incluido para instalación en superficies planas<li style='margin-bottom: 6px;*>Voltaje universal 12-24V para compatibilidad multi-vehículo<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Voltaje</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>12-24 V DC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Corriente</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>0.8 A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones (An x Al x Pr)</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>4.4' x 1.1' x 0.6'</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Patrones de destello</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>69</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Grado de protección</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>IP69K / IP67</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Certificaciones adicionales</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>CA T13, R10, R65</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Flexibilidad de montaje</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>Hasta 120° curvatura</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje flexible en superficies planas o curvas hasta 120°
Característica 2	Carcasa de silicona transparente anti-amarillamiento y deformación
Característica 3	69 patrones de destello con diseño patentado
Característica 4	Certificaciones SAE Class I y II para uso profesional
Característica 5	Bisel de dos pernos incluido para instalación en superficies planas
Característica 6	Voltaje universal 12-24V compatible con flotas diversas