



Luz Perimetral , 4 LEDs Ultra Brillantes, color Azul

SKU: ED3704-B Marca: ECCO Categoría: Rojo

\$966.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Luz Auxiliar Serie ED3704</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;'>Luz auxiliar compacta ideal para diversas aplicaciones. Cuenta con LEDs de última generación Ultra Brillantes, los cuales hacen que tengan un excelente desempeño y visibilidad.</p><h4 style='font-size: 18px; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h4><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>4 Poderosos LEDs última generación Ultra Brillantes<li style='margin-bottom: 5px;'>30 Patrones de destello<li style='margin-bottom: 5px;'>Bisel negro<li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de sincronizar<li style='margin-bottom: 5px;'>Mica transparente de policarbonato<li style='margin-bottom: 5px;'>Cumplimiento SAE J595 Clase I<li style='margin-bottom: 5px;'>Puede ser instalado tanto en exterior como en interior<li style='margin-bottom: 5px;'>5 Años de Garantía</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 12 - 24 Vcc<li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo: 0.7 Amp<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 4.7' (119mm) x 0.8' (20mm) x 1.4' (35mm)</div></div></div><div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Visibilidad máxima con 4 LEDs de última generación
Característica 2	30 patrones de destello personalizables para adaptarse a cada necesidad
Característica 3	Cumplimiento SAE J595 Clase I para aplicaciones profesionales
Característica 4	Voltaje universal 12-24 VCC con bajo consumo de 0.7 A
Característica 5	Mica de policarbonato transparente de alta resistencia
Característica 6	Sincronización entre múltiples unidades para operación coordinada