



Luz de Advertencia Direccional Flexible / 8 LED Dual Color / 69 Patrones de Destello / IP69K / 12-24V / Curvatura 120°

SKU: ED3793BW Marca: ECCO Categoría: Rojo-Azul

\$1,690.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La luz de advertencia direccional Ultraflex™ es una solución de señalización de emergencia diseñada para instalación en superficies planas o curvas con un radio de flexión de hasta 120°. Equipada con 8 LED de dos colores de alta intensidad, ofrece salida luminosa excepcional con combinaciones disponibles en ámbar, blanco, azul y rojo. Su carcasa de silicona transparente garantiza durabilidad frente a deformaciones, amarillamiento y condiciones ambientales severas. El sistema opera con voltaje universal 12-24V y un consumo de 0.8A, integrando 69 patrones de destello seleccionables para maximizar la visibilidad en escenarios operativos críticos. La instalación se facilita mediante cinta autoadhesiva de alta adherencia o un bisel de dos pernos para montaje mecánico en superficies planas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>8 LED ultra brillantes de dos colores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño flexible para curvaturas hasta 120°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Carcasa de silicona resistente a deformaciones y amarillamiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificaciones SAE Class I y II, IP69K<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>69 patrones de destello configurables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Montaje con cinta autoadhesiva de alta adherencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Bisel de dos pernos para superficies planas incluido<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Combinaciones de color: ámbar, blanco, azul, rojo<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>LED: 8 ultra brillantes, dual color<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Patrones de destello: 69 configurables<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Combinaciones de color: Ámbar, blanco, azul, rojo<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Curvatura máxima: 120°<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Certificaciones: SAE Class I, SAE Class II, IP69K<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje: 12-24V universal<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Amperaje: 0.8A<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Carcasa: Silicona transparente<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Montaje: Cinta autoadhesiva o bisel de dos pernos</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Luz de advertencia direccional Ultraflex™<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cinta autoadhesiva de alta adherencia<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Bisel de dos pernos para montaje en superficies planas</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje en superficies curvas hasta 120°
Característica 2	Carcasa de silicona transparente anti-deformación
Característica 3	69 patrones de destello configurables
Característica 4	Certificación IP69K y SAE Clase I y II
Característica 5	Consumo de solo 0.8A con voltaje universal
Característica 6	Bisel de dos pernos para instalación plana