



Luz de Advertencia Direccional Flexible / 8 LED Dual Color / 69 Patrones de Destello / IP69K / IP67 / SAE Clase I y II / 12-24 V

SKU: ED3793RW Marca: ECCO Categoría: Rojo-Azul

\$1,522.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Luz de advertencia direccional flexible diseñada para montarse indistintamente en superficies planas o curvas de hasta 120°. Integra 8 LED de dos colores con combinaciones en ámbar, blanco, azul y rojo, ofreciendo salida luminosa excepcional para aplicaciones de emergencia, seguridad vial y servicios públicos. Su carcasa de silicona transparente resiste el amarillamiento y la deformación prolongada, mientras que el bisel de dos pernos facilita la instalación mecánica en paneles planos. Cuenta con 69 patrones de destello seleccionables, certificación SAE Clase I (J595) y Clase II (J845), además de cumplimiento IP69K, IP67, CA T13, R10 y R65. Opera en un rango de voltaje de 12-24 V con un consumo de 0.8 A.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Voltaje: 12-24 VAmperaje: 0.8 ALED: 8 LED de dos colores (ámbar, blanco, azul, rojo)Patrones de destello: 69Ángulo de montaje: hasta 120° en superficies curvas</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Ancho: 2.7'Altura: 1.1'Profundidad: 0.6'Carcasa: silicona transparente resistente al amarillamientoInstalación: bisel de dos pernos para superficies planasCertificaciones: SAE Clase I (J595), SAE Clase II (J845), CA T13, R10, R65, IP69K, IP67</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Luz de advertencia direccional flexibleBisel de dos pernos para instalación</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje flexible en superficies curvas o planas hasta 120°
Característica 2	Carcasa de silicona transparente anti-amarillamiento
Característica 3	69 patrones de destello configurables para máxima visibilidad
Característica 4	Certificaciones SAE Class I y II, IP69K e IP67
Característica 5	Bisel de dos pernos para instalación simplificada
Característica 6	Operación dual color con combinaciones versátiles