



Luz Perimetral LED / 3 LEDs / 21 Patrones de Destello / 12-24 VCC / SAE J595 Clase I / Uso Interior y Exterior

SKU: ED3703R Marca: ECCO Categoría: Rojo

\$938.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz perimetral de 3 LEDs de alta intensidad diseñada para aplicaciones de señalización y advertencia en vehículos industriales, de emergencia y transporte. Integra tecnología LED de última generación con 21 patrones de destello configurables, permitiendo adaptar la señalización a protocolos operativos específicos. Cumple con el estándar SAE J595 Clase I, garantizando visibilidad y rendimiento óptico certificado. Su diseño compacto de 93 mm x 15 mm x 35 mm facilita la instalación en espacios reducidos tanto en interiores como en exteriores de la cabina o carrocería. La capacidad de sincronización entre unidades permite desplegar secuencias coordinadas en configuraciones de múltiples dispositivos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>3 LEDs ultra brillantes de última generación21 patrones de destello personalizablesCumple estándar SAE J595 Clase IVoltaje operativo: 12 - 24 VCCDimensiones compactas: 93 mm x 15 mm x 35 mmDiseño versátil para instalación interior y exteriorBisel negro incluidoMica transparente de policarbonatoCapacidad de sincronización entre unidades</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>LEDs: 3 unidadesColor de LED: RojoPatrones de destello: 21Consumo: 0.5 ACapacidad de sincronización: Sí</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Voltaje: 12 - 24 VCCDimensiones (L x An x Al): 93 mm x 15 mm x 35 mmEquivalente en pulgadas: 3.7' x 0.6' x 1.4'Rango de temperatura: -40°C a +65°C (-40°F a +149°F)Mica: Policarbonato transparenteBisel: Negro incluido</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;'>Estándares y Certificaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>SAE J595 Clase I</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	21 patrones de destello personalizables para adaptarse a distintos escenarios operativos
Característica 2	Sincronización entre múltiples unidades para coordinación visual en flotas
Característica 3	Mica transparente de policarbonato para resistencia a impactos y abrasión
Característica 4	Bisel negro incluido para integración estética en diversos vehículos
Característica 5	Rango operativo de temperatura -40°C a +65°C para condiciones extremas
Característica 6	Consumo de 0.5 A para baja demanda eléctrica en sistemas de 12-24 VCC