



Luz de Advertencia Direccional Flexible / 12 LED Bicolor / Montaje Curvo hasta 120° / IP69K / SAE Clase I y II / 69 Patrones de Destello

SKU: ED3794RB Marca: ECCO Categoría: Rojo-Azul

\$2,104.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Luz de advertencia direccional de perfil ultrabajo diseñada para instalación en superficies planas o curvas de hasta 120° mediante cinta autoadhesiva de alta adherencia. Incorpora 12 LED bicolor con salida excepcional en combinaciones rojo/azul, ámbar o blanco según configuración. La carcasa exterior de silicona transparente permite la flexión mecánica mientras mantiene resistencia al amarillamiento y deformación por exposición prolongada a condiciones ambientales severas. Cumple con certificaciones SAE Clase I y II para aplicaciones de emergencia y señalización de alto impacto visual. El sistema de control integrado ofrece 69 patrones de destello personalizables adaptables a protocolos de advertencia específicos. Incluye bisel de dos pernos para fijación alternativa en superficies planas cuando el montaje adhesivo no resulta viable.</p*></div*><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>12 LED bicolor con salida excepcional y versátilMontaje flexible en superficies planas o curvas hasta 120°Carcasa de silicona transparente resistente a amarillamiento y deformaciónCumple certificaciones SAE Clase I y II, IP69K69 patrones de destello personalizablesDiseño compacto para espacios reducidosBisel de dos pernos incluido para superficies planas</ul*></div*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4*><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>LED: 12 bicolorPatrones de destello: 69 personalizablesAmperaje: 0.8 ACertificación SAE: Clase I y II</ul*></div*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4*><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Tipo de montaje: Flexible en superficies planas o curvas hasta 120°Fijación: Cinta autoadhesiva de muy alta adherenciaCarcasa: Silicona transparenteProtección: IP69KBisel: Dos pernos para superficies planas</ul*></div*></div*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4*><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Luz de advertencia direccional flexibleBisel de dos pernosCinta autoadhesiva de alta adherencia</ul*></div*></div*></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje en superficies planas o curvas hasta 120°
Característica 2	Carcasa de silicona transparente anti-amarillamiento
Característica 3	69 patrones de destello personalizables
Característica 4	Cinta autoadhesiva de muy alta adherencia
Característica 5	Bisel de dos pernos para instalación plana
Característica 6	Salida excepcional con 12 LED ultra brillantes