



SKU: ED3777-AW Marca: ECCO Categoría: Rojo-Azul-Verde

\$2,510.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;
 <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;">
 <div style="flex: 1 300px; min-width: 280px;">
 <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">
 Luz Auxiliar Serie ED3777
 </h3>
 <p style="font-size: 16px; color: inherit; margin-top: 0;">
 Los LED direccionales ED3777 son luces de advertencia de 180 grados, brillantes y versátiles, con combinaciones de luz de trabajo y luz de charco que se adaptan a una amplia variedad de aplicaciones. Su bajo perfil, forma estrecha y múltiples opciones de montaje (superficie, borde, autoadhesivo y permanente) proporcionan una flexibilidad superior al colocar las luces para una capacidad de advertencia óptima. Ambos modelos ofrecen múltiples patrones de flash y se pueden sincronizar varias unidades para que funcionen simultáneamente o alternativamente entre sí.
 </p>
 </div>
 <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;">
 <div style="flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;">
 <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">
 Características
 </div>
 <div style="padding: 15px; color: inherit;">
 <ul style="padding-left: 20px; margin: 0;">
 <li style="list-style-type: disc;">
 6 LEDs por color

 <li style="margin-bottom: 5px;">
 13 Patrones de destello

 <li style="margin-bottom: 5px;">
 Bisel negro

 <li style="margin-bottom: 5px;">
 Capacidad de sincronizar

 <li style="margin-bottom: 5px;">
 Mica transparente de policarbonato

 <li style="margin-bottom: 5px;">
 Puede ser instalado tanto en exterior como en interior

 <li style="margin-bottom: 5px;">
 5 Años de Garantía

 </div>
 </div>
 <div style="flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;">
 <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">
 Especificaciones
 </div>
 <div style="padding: 15px; color: inherit;">
 <ul style="padding-left: 20px; margin: 0;">
 <li style="list-style-type: disc;">
 12 - 24 Vcc

 <li style="margin-bottom: 5px;">
 Consumo: 1.3 Amp

 <li style="margin-bottom: 5px;">
 Dimensiones: 5.1" (129mm) x 1.2" (30mm) x 1.35" (34mm)

 <li style="margin-bottom: 5px;">
 Borde: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3);

 </div>
 </div>
 </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	13 patrones de destello personalizables
Característica 2	Sincronización múltiple de unidades
Característica 3	Lente de policarbonato resistente
Característica 4	Diseño compacto 5.1" x 1.2"
Característica 5	Operación 12-24 VCC versátil
Característica 6	Consumo eficiente de 1.3 A