



Luz perimetral direccional / Ultra brillante ámbar / 180° visibilidad / 12-24 VCC / 5.1 x 1.2 x 1.35 in

SKU: ED3777-A Marca: ECCO Categoría: Rojo-Azul-Verde

\$2,328.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;"><h2 style="color: inherit; margin: 0 0 16px 0; font-size: 22px; font-weight: 600; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 12px;">Luz perimetral direccional ultra brillante ámbar</h2><p style="color: inherit; line-height: 1.7; margin: 0 0 20px 0; font-size: 15px;">Los LED direccionales de la serie ED3777 ofrecen una visibilidad de 180° con luz de advertencia brillante y versátil, combinando funciones de luz de trabajo y luz de charco para adaptarse a múltiples escenarios operativos. Su diseño de bajo perfil y forma estrecha facilita la integración en espacios limitados, mientras que las múltiples opciones de montaje —superficie, borde, autoadhesivo y permanente— permiten posicionar las unidades con precisión para maximizar la capacidad de advertencia. La sincronización entre varias unidades posibilita operación simultánea o alternada, optimizando la señalización en flotas y equipos de emergencia.</p><h3 style="color: inherit; margin: 24px 0 12px 0; font-size: 17px; font-weight: 600;">Características principales</h3><ul style="color: inherit; padding-left: 20px; margin: 0 0 24px 0; line-height: 1.8; font-size: 14px;">LEDs direccionales de 180° para alta visibilidad en ángulos amplios6 LEDs por color con intensidad ultra brillante13 patrones de destello configurables y sincronizables entre unidadesMica de policarbonato transparente con resistencia a impactosVoltaje universal 12-24 VCC para compatibilidad directaBisel negro con estética profesional integradaMontaje superficial, de borde, autoadhesivo o permanente<h3 style="color: inherit; margin: 24px 0 12px 0; font-size: 17px; font-weight: 600;">Especificaciones técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin: 0 0 24px 0;"><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Color de luz</div><div style="font-size: 15px; font-weight: 600; color: inherit;">Ámbar</div></div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Ángulo de visibilidad</div><div style="font-size: 15px; font-weight: 600; color: inherit;">180° direccional</div></div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">LEDs por color</div><div style="font-size: 15px; font-weight: 600; color: inherit;">6</div></div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Patrones de destello</div><div style="font-size: 15px; font-weight: 600; color: inherit;">13 patrones</div></div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Voltaje de operación</div><div style="font-size: 15px; font-weight: 600; color: inherit;">12-24 VCC</div></div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Dimensiones</div><div style="font-size: 15px; font-weight: 600; color: inherit;">5.1" x 1.2" x 1.35"</div></div><div style="font-size: 13px; font-weight: 400; opacity: 0.9;">(129.5 x 30.5 x 34.3 mm)</div></div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Material de lente</div><div style="font-size: 15px; font-weight: 600; color: inherit;">Policarbonato transparente</div></div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Opciones de montaje</div><div style="font-size: 15px; font-weight: 600; color: inherit;">Superficie, borde, autoadhesivo, permanente</div></div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Acabado</div><div style="font-size: 15px; font-weight: 600; color: inherit;">Bisel negro</div></div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Sincronización</div><div style="font-size: 15px; font-weight: 600; color: inherit;">Múltiples unidades simultáneas o alternadas</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	13 patrones de destello sincronizables entre unidades
Característica 2	6 LEDs de alto rendimiento por color
Característica 3	Mica de policarbonato resistente a impactos
Característica 4	Voltaje universal 12-24 VCC sin conversión
Característica 5	4 métodos de montaje para máxima versatilidad
Característica 6	Perfil compacto para espacios reducidos