



Luz Telescópica para Motocicletas / 8 LED / Ámbar / 12~24 VCD / 11 Patrones de Destello / IP6K6 / Perfil Bajo 88 mm

SKU: SPT16A    Marca: SIGNALPRO    Categoría: Luces Telescópicas

\$2,633.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz telescópica de 8 LED en color ámbar diseñada para motocicletas y aplicaciones de emergencia en vehículos. Opera en un rango de voltaje de 12~24 VCD con 11 patrones de destello seleccionables y memoria no volátil que conserva la última configuración activa. Su lente de cúpula aerodinámica y perfil bajo de 88 mm facilitan la integración en diversos estilos de montaje sin comprometer la estética del vehículo. La unidad permite sincronización simultánea o alterna entre múltiples módulos, ofreciendo flexibilidad operativa en flotas y equipos de respuesta. Cuenta con clasificación IP6K6 para protección contra polvo y agua, resistencia a la intemperie y a los golpes, protección contra inversión de polaridad, y LED con vida útil de 100,000 horas. Certificada bajo ECE R65 (TA1, TB1, TR1) para uso legal en vías públicas.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Certificación ECE R65 (TA1, TB1, TR1) en todos los colores</li><li style='margin-bottom: 8px;'>Lente de cúpula aerodinámica con perfil bajo de 88 mm</li><li style='margin-bottom: 8px;'>Funcionamiento 12~24 VCD con 11 patrones de destello</li><li style='margin-bottom: 8px;'>LED de 100,000 horas de vida útil</li><li style='margin-bottom: 8px;'>Memoria no volátil de patrones de destello</li><li style='margin-bottom: 8px;'>Sincronización simultánea o alterna de múltiples unidades</li><li style='margin-bottom: 8px;'>Clasificación IP6K6 contra polvo y agua</li><li style='margin-bottom: 8px;'>Resistencia a la intemperie y a los golpes</li><li style='margin-bottom: 8px;'>Protección contra inversión de polaridad</li><li style='margin-bottom: 8px;'>Múltiples estilos de montaje para todas las aplicaciones de vehículos</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>LED: 8 unidades, color ámbar</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Vida útil del LED: 100,000 horas</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Patrones de destello: 11 configuraciones</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Memoria de patrón: No volátil</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Sincronización: Simultánea o alterna entre unidades</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Certificación: ECE R65 (TA1, TB1, TR1)</li></ul></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Voltaje de operación: 12~24 VCD</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Altura del perfil: 88 mm</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Lente: Cúpula aerodinámica, color ámbar</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Protección: IP6K6 (polvo y agua)</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Resistencia: Intemperie y golpes</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Protección eléctrica: Contra inversión de polaridad</li></ul></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Luz telescópica SIGNALPRO SPT16A</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Soporte de montaje</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Certificación ECE R65 para uso en vías públicas                   |
| Característica 2 | Sincronización simultánea o alterna entre múltiples unidades      |
| Característica 3 | Memoria no volátil que retiene el patrón de destello seleccionado |
| Característica 4 | LED de 100,000 horas para mínimo mantenimiento                    |
| Característica 5 | Protección contra inversión de polaridad y golpes                 |
| Característica 6 | Diseño aerodinámico de perfil bajo para cualquier vehículo        |