



Luz Telescópica para Motocicletas / 8 LED / Azul / 12~24 VCD / Perfil Bajo 88 mm / Certificación ECE R65 / SAE J845

SKU: SPT16B Marca: SIGNALPRO Categoría: Luces Telescópicas

\$2,331.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz telescópica de perfil bajo diseñada para motocicletas y aplicaciones de emergencia que requieren alta visibilidad en condiciones adversas. Integra 8 LED de alta intensidad con lente de cúpula aerodinámica que optimiza la dispersión luminica y reduce la resistencia al viento. Su diseño compacto de 88 mm de altura permite la instalación en espacios restringidos sin comprometer el rendimiento óptico. El sistema opera en un rango de 12~24 VCD con protección contra polaridad inversa y resistencia a la intemperie, asegurando operación continua en entornos severos. Incluye memoria no volátil de patrones de destello y capacidad de sincronización entre múltiples unidades en modos simultáneo o alterno.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• LED: 8 unidades<li style='margin-bottom: 8px;'>• Vida útil del LED: 100,000 horas<li style='margin-bottom: 8px;'>• Color de luz: Azul<li style='margin-bottom: 8px;'>• Color de lente: Azul<li style='margin-bottom: 8px;'>• Patrones de destello: Memoria no volátil<li style='margin-bottom: 8px;'>• Sincronización: Múltiples unidades, simultáneo o alterno</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Voltaje de operación: 12~24 VCD<li style='margin-bottom: 8px;'>• Altura del perfil: 88 mm<li style='margin-bottom: 8px;'>• Diseño: Perfil bajo, lente aerodinámica de cúpula<li style='margin-bottom: 8px;'>• Protección eléctrica: Contra polaridad inversa<li style='margin-bottom: 8px;'>• Resistencia: Intemperie y golpes<li style='margin-bottom: 8px;'>• Múltiples estilos de montaje para todas las aplicaciones de vehículos</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones y Cumplimiento</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• ECE R65 (TA1, TB1, TR1)<li style='margin-bottom: 8px;'>• ECE R10<li style='margin-bottom: 8px;'>• SAE J845<li style='margin-bottom: 8px;'>• CA Título 13</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación ECE R65 en todos los colores para uso legal en vía pública
Característica 2	Perfil bajo de 88 mm para instalación en espacios reducidos
Característica 3	Sincronización múltiple en destello simultáneo o alterno
Característica 4	LED de 100,000 horas de vida útil para mantenimiento mínimo
Característica 5	Protección contra polaridad inversa e intemperie para entornos severos
Característica 6	Memoria de patrones no volátil para recuperación ante fallos eléctricos