



Luz Telescópica para Motocicletas / 8 LED / Rojo / 12~24 VCD / IP6K6 / ECE R65 / SAE J845 / 88 mm de Altura

SKU: SPT16R Marca: SIGNALPRO Categoría: Luces Telescópicas

\$2,952.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz telescópica de emergencia para motocicletas con 8 LED de alta potencia en color rojo, diseñada para operación en vehículos de 12 a 24 VCD. Su perfil bajo de 88 mm de altura y lente de cúpula aerodinámica minimizan la resistencia al viento sin comprometer la intensidad luminosa. Incorpora 11 patrones de destello seleccionables con memoria no volátil, permitiendo sincronización simultánea o alterna entre múltiples unidades. Cumple con las normativas ECE R65, ECE R10, SAE J845 y CA Title 13, garantizando su uso en aplicaciones de señalización de emergencia. La clasificación IP6K6 asegura resistencia a la intemperie y a impactos en condiciones operativas extremas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>8 LED de alta potencia, color rojo, lente rojo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificación ECE R65 (TA1, TB1, TR1) en todos los colores<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificación ECE R10, SAE J845, CA Title 13<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño de perfil bajo de 88 mm de altura<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango de operación: 12~24 VCD<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>11 patrones de destello con sincronización múltiple<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Memoria no volátil para patrones de destello<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sincronización de múltiples unidades en destello simultáneo o alterno<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>LED de larga duración: 100,000 horas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección contra inversión de polaridad<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Clasificación IP: IP6K6; IP6K6K<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Múltiples estilos de montaje para diversas aplicaciones de vehículos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>8 LED alta potencia, color rojo<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>11 patrones de destello<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Memoria no volátil<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sincronización múltiple simultánea o alterna<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Vida útil LED: 100,000 horas<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Lente de cúpula aerodinámica</div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Altura: 88 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Voltaje: 12~24 VCD<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Protección contra inversión de polaridad<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>IP6K6 / IP6K6K<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Resistente a intemperie y golpes<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Múltiples estilos de montaje</div></div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Normativas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>ECE R65 (TA1, TB1, TR1)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>ECE R10<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>SAE J845<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>CA Title 13</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación ECE R65 en todos los colores para cumplimiento normativo internacional
Característica 2	11 patrones de destello con memoria no volátil y sincronización múltiple entre unidades
Característica 3	LED de alta potencia con vida útil de 100,000 horas para mínimo mantenimiento
Característica 4	Diseño de perfil bajo de 88 mm con lente de cúpula aerodinámica para reducción de arrastre
Característica 5	Operación dual 12-24 VCD con protección contra inversión de polaridad
Característica 6	Resistencia IP6K6 a intemperie y golpes para operación en entornos severos