



Luz Telescópica LED / 9 x 3W / 25 Patrones de Destello / 10-30 VCC / 64-104 cm (25.2-40.9 in) / Resistente a Vibraciones

SKU: XMWL200R Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Luces Telescópicas

\$1,694.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz telescópica de señalización de emergencia diseñada para integración en motocicletas de servicios de urgencia. Incorpora nueve diodos LED de 3W de alta intensidad luminosa con reflector interno para optimizar la proyección de luz en condiciones de baja visibilidad. El sistema de control permite la selección de veinticinco patrones de destello mediante pulsos positivos sobre el cable de control, facilitando la adaptación a distintos protocolos operativos. Su estructura telescópica ajustable en longitud garantiza compatibilidad con diversas configuraciones de montaje en motoambulancias, unidades de rescate y vehículos policiales. Construida para operar en rangos de temperatura de -40°C a +55°C y resistir vibraciones continuas propias del entorno de conducción en terrenos irregulares.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 9 LEDs de 3W de alto brillo con reflector interno<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 25 patrones de destello personalizables por pulso positivo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Longitud ajustable telescópica: 64 cm a 104 cm (25.2 in a 40.9 in)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resistente a vibraciones y condiciones climáticas extremas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Larga vida útil operativa</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>LEDs: 9 unidades de 3W cada una</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Patrones de destello: 25 configurables</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Color: Rojo</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conexiones</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable rojo: Positivo de alimentación</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable negro: Negativo de alimentación</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable blanco: Cambio de patrones con pulsos positivos</p></div></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Motoambulancias<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Motos de rescate<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Motos de policía<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Vehículos de emergencia</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	25 patrones de destello configurables por pulso positivo para adaptación a protocolos de emergencia
Característica 2	Ajuste telescópico 64-104 cm para compatibilidad con diversos modelos de motocicleta
Característica 3	Reflector interno optimiza proyección luminica en condiciones de visibilidad crítica
Característica 4	Operación en temperaturas extremas de -40°C a +55°C para climas adversos
Característica 5	Consumo máximo de 3A con amplio rango de voltaje 10-30 VCC para instalación flexible
Característica 6	Resistencia a vibraciones para mantenimiento mínimo en servicio continuo