



Luz Telescópica LED / 27 W / 25 Patrones de Destello / 10-30 VDC / Longitud Ajustable 64-104 cm (25.2-40.9 in) / IP65

SKU: XMWL100A Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Luces Telescópicas

\$1,437.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz telescópica de señalización de alta intensidad diseñada para motocicletas y vehículos de emergencia. Integra 9 LEDs de 3 W cada uno para una potencia total de 27 W, ofreciendo visibilidad superior en condiciones adversas. El sistema incorpora un flasher con 25 patrones de destello seleccionables mediante pulsos positivos en cable de control, permitiendo adaptar la señalización a diferentes protocolos operativos. Su estructura telescópica permite ajustar la longitud según los requerimientos de montaje del vehículo. Diseñada para operación continua en rangos de temperatura extremos, garantiza funcionamiento confiable desde entornos congelados hasta climas cálidos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 9 LEDs de 3 W cada uno (27 W totales)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Flasher con 25 patrones de destello integrados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Voltaje operativo: 10 - 30 VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Consumo máximo: 3 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Longitud ajustable: 64 - 104 cm (25.2 - 40.9 in)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Temperatura de operación: -40°C a +55°C<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Color de iluminación: Ámbar<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia total: 27 W (9 × 3 W)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Patrones de destello: 25 integrados<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo máximo: 3 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura operación: -40°C a +55°C<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje: 10 - 30 VCC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud: 64 - 104 cm (25.2 - 40.9 in)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color: Ámbar<li style='padding: 6px 0;'>Conexiones: 3 cables (rojo, negro, blanco)<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conexiones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cable rojo: Positivo de alimentación<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cable negro: Negativo de alimentación<li style='padding: 6px 0;'>Cable blanco: Cambio de patrones (pulsos positivos)</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	25 patrones de destello programables para máxima visibilidad en emergencias
Característica 2	Longitud telescópica ajustable para adaptarse a diversos vehículos
Característica 3	Operación en temperaturas extremas de -40? a +55?
Característica 4	Consumo controlado de 3 A máximo para proteger instalación eléctrica
Característica 5	Control de patrones por pulso positivo para integración con sistemas existentes
Característica 6	Alimentación flexible 10-30 VDC compatible con motocicletas y vehículos comerciales