



Luz Telescópica LED / 9 LEDs 3W / 25 Patrones de Destello / 10-30 VCC / 64-104 cm (25.2-40.9 in) / Azul

SKU: XMWL100B Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Luces Telescópicas

\$1,690.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz telescópica de alta intensidad diseñada para integración en motocicletas y vehículos de emergencia. Incorpora 9 LEDs de 3W con reflector interno optimizado para proyección de luz azul. Sistema de control integrado con 25 patrones de destello seleccionables mediante pulsos positivos. Estructura telescópica ajustable que permite variar la altura de instalación según requerimientos operativos. Compatible con sistemas eléctricos vehiculares de 12V y 24V mediante rango de voltaje flexible de 10-30 VCC.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• 9 LEDs de alta potencia, 3W cada uno<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• 25 patrones de destello integrados con control de pulso<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Voltaje operativo: 10-30 VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Consumo máximo: 3 amperios<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Longitud ajustable: 64-104 cm (25.2-40.9 in)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Reflector interno para optimización de proyección luminica azul<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Resistente a vibraciones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Larga vida útil</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura de operación: -40°C a +55°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Patrones de destello: 25 integrados</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje: 10-30 VCD<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo: 3 amperes máximo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud: 64-104 cm (25.2-40.9 in)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>LEDs: 9 unidades de 3W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color de luz: Azul<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Construcción: Telescópica ajustable, resistente a vibraciones</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conexiones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cable rojo: positivo de alimentación<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cable negro: negativo de alimentación<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cable blanco: cambio de patrones con pulsos positivos</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	25 patrones programables para señalización adaptativa en campo
Característica 2	Reflector interno optimiza alcance y dispersión del haz azul
Característica 3	Diseño telescópico extensible para ajuste de altura operativa
Característica 4	Bajo consumo 3A máximo compatible con baterías vehiculares
Característica 5	Rango operativo -40°C a +55°C para condiciones extremas
Característica 6	Control de patrones por pulso positivo en cable dedicado