



Luz Telescópica LED / 9 LED de 3W / 25 Patrones de Destello / 10-30 VCC / 3A Máx / 64-104 cm (2.1-3.4 ft) / Resistente a Vibraciones

SKU: XMWL100R Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Luces Telescópicas

\$1,503.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Luz telescópica de alta intensidad diseñada para motocicletas y vehículos de servicio que requieren señalización visible en condiciones operativas exigentes. Integra nueve LED de 3W cada uno con reflector interno optimizado para proyección luminica superior. El sistema incorpora flasher interconstruido con 25 patrones de destello seleccionables mediante pulso positivo, eliminando la necesidad de controladores externos. Su estructura telescópica ajustable permite variar la longitud de montaje según las restricciones físicas de la plataforma, mientras que su construcción resistente a vibraciones asegura funcionamiento continuo en entornos con alta exposición mecánica. Compatible con alimentación de 10-30 VCC típica de vehículos comerciales y de emergencia.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• 9 LED de alta potencia de 3W cada uno<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• 25 patrones de destello integrados con selección por pulso positivo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Voltaje operativo: 10-30 VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Consumo máximo: 3 amperios<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Longitud ajustable: 64 a 104 cm (2.1 a 3.4 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Diseño telescópico resistente a vibraciones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Reflector interno para mejor proyección de luz<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Larga vida útil</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>9 LED de 3W cada uno<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Patrones de destello: 25 integrados<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Temperatura de operación: -40°C a +55°C<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Reflector: Interno para mejor proyección de luz</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Consumo máximo: 3A<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Longitud ajustable: 64 a 104 cm (2.1 a 3.4 ft)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Diseño: Telescópico resistente a vibraciones<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Color: Rojo</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Conexiones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.8;*>Cable rojo: Positivo de alimentación<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Cable negro: Negativo de alimentación<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Cable blanco: Cambio de patrones con pulsos positivos</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño telescópico ajustable para adaptarse a diferentes configuraciones de montaje
Característica 2	25 patrones de destello programables para señalización versátil en campo
Característica 3	Consumo controlado de 3A máximo para proteger circuitos eléctricos del vehículo
Característica 4	Operación garantizada en temperaturas extremas de -40°C a +55°C
Característica 5	Control de patrones por pulso positivo para integración con sistemas existentes
Característica 6	Reflector interno optimizado para máxima proyección luminica en condiciones adversas