



Barra de Distribución DC Modular / 4 Fusibles Mega / Indicadores LED / Sistema Lynx M10 / Monitoreo Individual

SKU: LYNXDIST/M10 Marca: VICTRON ENERGY Categoría: Accesorios / Cables / Jumpers

\$4,174.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Barra de distribución modular para corriente directa (CD) con capacidad para alojar hasta cuatro fusibles tipo Mega. Integra indicadores LED en panel frontal para monitoreo visual del estado operativo de cada circuito protegido. Diseñada como componente del sistema de distribución Lynx, permite escalabilidad mediante arquitectura modular. Soporta fusibles Mega100/32 para sistemas de 24 V, así como Mega100/58 y Mega125/80 para configuraciones de 48 V. El monitoreo individual por fusible facilita la identificación inmediata de condiciones de falla sin requerir instrumentación adicional. Su formato compacto optimiza el espacio en gabinetes de control y cuadros de distribución eléctrica. Los fusibles no están incluidos y deben seleccionarse según la tensión del banco de baterías.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Indicadores LED para estado de fusibles<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Espacio para hasta 4 fusibles Mega<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Sistema modular compatible con modelos Lynx<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Soporta fusibles Mega100/32, Mega100/58 y Mega125/80<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Monitoreo individual de cada circuito</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidad de fusibles: Hasta 4 fusibles Mega
Tipos de fusible compatibles: Mega100/32, Mega100/58, Mega125/80
Configuración 24 V: Mega100/32
Configuración 48 V: Mega100/58 o Mega125/80
Monitoreo: Individual por circuito con LED frontal
Indicación de estado: LED para condición de cada fusible</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diseño: Compacto para integración en gabinetes
Sistema: Modular Lynx
Modelo de sistema: M10
Tipo de corriente: Corriente directa (CD/DC)</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Incluye: Barra de distribución Lynx Distributor M10
No incluye: Fusibles (deben adquirirse por separado según configuración de voltaje requerida)</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitoreo individual de estado por fusible con LED frontal
Característica 2	Compatibilidad con fusibles Mega 100/32, 100/58 y 125/80
Característica 3	Integración modular con sistema de distribución Lynx
Característica 4	Diseño compacto para instalaciones en espacios reducidos
Característica 5	Indicación visual inmediata de condición de cada circuito
Característica 6	Configuración adaptable para bancos de 24 V y 48 V