



Barra de Distribución Modular DC / 1000 A / 9-60 V CC / Conexiones M8-M10 / Cobre Estañado / -40 °C a +60 °C

SKU: LYNXPOWERM10 Marca: VICTRON ENERGY Categoría: Accesorios / Cables / Jumpers

\$3,393.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El Lynx Power In es una barra de distribución modular DC diseñada para instalaciones de energía solar y sistemas industriales que requieren una conexión segura y eficiente a bancos de baterías u otras fuentes de alimentación. Su arquitectura modular permite compatibilidad con modelos M8, facilitando la expansión y adaptación del sistema según las necesidades de la instalación. El embarrado de cobre estañado garantiza alta conductividad eléctrica con una sección de 8 x 30 mm, mientras que su carcasa de ABS proporciona durabilidad en entornos operativos adversos. Con capacidad nominal de 1000 A continua y rango de tensión de 9-60 V CC, este componente soporta condiciones de temperatura desde -40 °C hasta +60 °C, asegurando operatividad en climas extremos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Sistema modular compatible con modelos M8<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Barra de distribución DC modular<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Rango de tensión: 9 - 60 V CC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Corriente nominal: 1000 A CC continua<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Conexiones mediante tornillería M8 o M10<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Diseño en cobre estañado para alta conductividad<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango de tensión9 - 60 V CC</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corriente nominal1000 A CC</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de corrienteContinua</div></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material de carcasaABS</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones embarrado290 x 170 x 80 mm</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso2,1 kg</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material embarradoCobre estañado</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>ConexionesTornillería M8 o M10</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>CompatibilidadModelos M8</div></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Condiciones Ambientales</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura operación-40 °C a +60 °C</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>Temperatura almacenamiento-40 °C a +60 °C</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Distribución segura de hasta 1000 A en sistemas DC industriales
Característica 2	Rango de tensión 9-60 V CC para baterías y fuentes diversas
Característica 3	Conexiones modulares M8 o M10 para flexibilidad de instalación
Característica 4	Cobre estañado de alta conductividad con embarrado 8 x 30 mm
Característica 5	Carcasa ABS resistente para condiciones de operación exigentes
Característica 6	Temperatura de operación extrema de -40 °C a +60 °C