



Sistema BMS / 1000 A / Precarga Integrada / Bluetooth / VE.Can / Baterías Lithium NG / Configuraciones Serie-Paralelo

SKU: LYNXBMSNG/1000 Marca: VICTRON ENERGY Categoría: Accesorios / Cables / Jumpers

\$22,176.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El Lynx Smart BMS NG 1000 A (M10) es un sistema avanzado de gestión de baterías (BMS) diseñado específicamente para las baterías Victron Lithium NG (LiFePO4). Integra en un único módulo un contactor de seguridad de 1000 A, circuito de precarga integrado, monitor de baterías de alta precisión con datos históricos, e interfaces de comunicación VE.Can y Bluetooth. Constituye el núcleo central para sistemas de almacenamiento de energía de alta potencia y misión crítica en aplicaciones solares, marinas e industriales. Soporta configuraciones en serie, paralelo y mixtas, adaptándose a diversas arquitecturas de almacenamiento sin requerir dispositivos externos adicionales para la precarga.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Contactor de seguridad: 1000 A (terminal M10)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Circuito de precarga integrado sin dispositivos externos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Monitor de baterías de alta precisión con datos históricos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Integración con ecosistema Victron mediante VE.Can y Bluetooth<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Soporta configuraciones en serie, paralelo y mixtas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Diseño industrial robusto para ambientes exigentes</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Desempeño</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><p style='margin: 6px 0;*>Corriente nominal contactor: 1000 A</p><p style='margin: 6px 0;*>Tipo de terminal: M10</p><p style='margin: 6px 0;*>Circuito de precarga: Integrado</p><p style='margin: 6px 0;*>Compatibilidad baterías: Victron Lithium NG (LiFePO4)</p><p style='margin: 6px 0;*>Configuraciones soportadas: Serie, paralelo, mixtas</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Comunicación y Construcción</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><p style='margin: 6px 0;*>Interfaces de comunicación: VE.Can, Bluetooth</p><p style='margin: 6px 0;*>Monitor de baterías: Alta precisión con datos históricos</p><p style='margin: 6px 0;*>Integración ecosistema: Completa con plataforma Victron</p><p style='margin: 6px 0;*>Construcción: Industrial robusta</p><p style='margin: 6px 0;*>Ambiente de operación: Exigente / severo</p></div></div><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><p style='margin: 6px 0;*>• Lynx Smart BMS 1000 NG (M10)</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Contactor de seguridad 1000 A con terminal M10 para alta potencia
Característica 2	Precarga integrada elimina componentes externos adicionales
Característica 3	Monitor de baterías de alta precisión con registro de datos históricos
Característica 4	Comunicación dual VE.Can y Bluetooth para integración total del ecosistema
Característica 5	Flexibilidad en configuraciones serie, paralelo y mixtas según demanda
Característica 6	Diseño industrial para operación continua en ambientes severos