



Receptora de Alarmas IP/GPRS / 2000 Cuentas / TCP-IP y GPRS / Interfaz Web / Linux / Rack 1U

SKU: EXTRIUMM42 Marca: MCDI SECURITY PRODUCTS, INC Categoría: Centrales de Monitoreo de Alarmas

\$20,606.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Receptora de alarmas diseñada para centrales de monitoreo profesional, con capacidad de recepción de eventos mediante TCP/IP o GPRS. Integra base de datos interna para 2000 cuentas y permite la gestión remota completa a través de interfaz web. Sistema operativo Linux en formato compacto rack 1U. Compatible con eventos de paneles y comunicadores M2M Services, así como protocolos ALULA. Incluye comunicación directa IP con software Securithor v2 para monitoreo de alarmas. Ofrece reportes personalizables, ventana de tráfico web en tiempo real, y alertas configurables por sonido y color para optimizar la respuesta operativa del centro de monitoreo.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Base de datos interna: 2000 cuentasInterfaz web para gestión remotaRecepción de eventos M2M y ALULARecepción IP/GPRSVentana web de tráfico en tiempo realComunicación directa IP con Securithor v2Software de monitoreo de alarmas y/u otros (consultar con departamento de ingeniería)Reportes personalizadosAlerta de alarma por sonido y color personalizadoSistema operativo LinuxDiseño compacto: 160x120x40 mmFormato rack 1URecepción de multi protocolos y marcas IP en paneles de alarmas (consultar con departamento de ingeniería)DHCP activado para asignación automática de IP en red LAN1 puerto EthernetAlimentación: 5 VCC, 2 A (incluida)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad de cuentas: 2000Protocolos de recepción: M2M, ALULAComunicación: TCP/IP, GPRSIntegración: Securithor v2 vía IP directaMulti protocolos IP para paneles de alarmas</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: 160 x 120 x 40 mmFormato: Rack 1USistema operativo: LinuxPuerto Ethernet: 1x RJ45Alimentación: 5 VCC, 2 ADHCP: Activado</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Receptora de alarmas EXTRIUMM42Fuente de alimentación 5 VCC, 2 A</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Base de datos interna para 2000 cuentas de monitoreo
Característica 2	Interfaz web para gestión remota centralizada
Característica 3	Recepción de eventos M2M y ALULA en tiempo real
Característica 4	Comunicación directa IP con Securithor v2 integrada
Característica 5	Diseño compacto rack 1U de 160x120x40 mm
Característica 6	Reportes personalizados con alertas visuales y sonoras