



Módulo de Conmutación / 24 Puertos RJ45 Gigabit / 2 Puertos SFP+ 10G / 20.6W / 1.64 x 0.59 ft Chasis

SKU: M6000-24GT2X5 Marca: RUIJIE Categoría: Switches

\$4,789.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto; padding: 20px;'><h2 style='color: inherit; font-size: 24px; font-weight: 600; margin-bottom: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 12px;'>Módulo de Conmutación 24GT2X5 para Chasis Modular</h2><p style='color: inherit; font-size: 15px; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px;'>Este módulo de conmutación está diseñado para integrarse en chasis modulares de la serie NBS6002, ofreciendo 24 puertos RJ45 Gigabit Ethernet para conectividad de cobre de 1 Gbps y 2 puertos SFP+ para enlaces de fibra óptica a 10 Gbps. Su arquitectura modular permite a los equipos de TI expandir la capacidad de red según la demanda operativa sin reemplazar infraestructura completa. El consumo energético de 20.6 watts optimiza la eficiencia térmica en centros de datos y closets de telecomunicaciones. Es ideal para despliegues de alta densidad de puertos en entornos empresariales, educativos y de gobierno que requieren rendimiento confiable y escalabilidad.</p><h3 style='color: inherit; font-size: 18px; font-weight: 600; margin-bottom: 20px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li style='margin-bottom: 10px; line-height: 1.6;'>24 puertos RJ45 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps<li style='margin-bottom: 10px; line-height: 1.6;'>2 puertos SFP+ para transceptores de fibra óptica a 10 Gbps<li style='margin-bottom: 10px; line-height: 1.6;'>Consumo energético eficiente de 20.6 watts<li style='margin-bottom: 10px; line-height: 1.6;'>Diseño modular que facilita expansión y mantenimiento<li style='margin-bottom: 10px; line-height: 1.6;'>Soporte para redes de alta densidad de dispositivos<h3 style='color: inherit; font-size: 18px; font-weight: 600; margin-bottom: 20px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Conectividad Cobre</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;'>24 puertos RJ45 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Conectividad Fibra</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;'>2 puertos SFP+ para fibra óptica 10 Gbps</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Consumo Energético</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;'>20.6 watts</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Chasis Compatible</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;'>RG-NBS6002 (instalación modular)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Dimensiones Aproximadas</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;'>500 x 180 mm (1.64 x 0.59 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Aplicación Recomendada</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;'>Redes empresariales de alta densidad</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; margin-top: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Nota de Implementación</div><p style='color: inherit; font-size: 14px; line-height: 1.6; margin: 0;'>Este módulo requiere chasis RG-NBS6002 para operación. Los transceptores SFP+ se venden por separado. Verifique compatibilidad de módulos ópticos con su equipo de ingeniería de red antes del despliegue.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Chasis modular para expansión flexible
Característica 2	24 puertos RJ45 Gigabit Ethernet 1G
Característica 3	2 puertos SFP+ para fibra óptica 10G
Característica 4	Consumo energético eficiente de 20.6W
Característica 5	Compatible con chasis RG-NBS6002
Característica 6	Ideal para redes de alta densidad