



Tarjeta Switch / 24 Puertos RJ45 / 2 Puertos SFP+ LC / 10 Gbps / Diseño Rack

SKU: M7000-24GT2XS-EA Marca: RUIJIE Categoría: Switches

\$14,658.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><h2 style='color: inherit; font-size: 1.4rem; font-weight: 600; margin-bottom: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Tarjeta Switch de Alta Densidad para Infraestructura de Red</h2><p style='color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px;*>Esta tarjeta switch está diseñada para profesionales de redes que requieren una solución de conectividad de alto rendimiento en centros de datos y salas de servidores. Integra 24 puertos Ethernet RJ45 para conexiones de dispositivos de red convencionales, complementados con 2 puertos SFP+ LC para enlaces de fibra óptica de alta velocidad. La arquitectura permite velocidades de transmisión de hasta 10 Gbps, eliminando cuellos de botella en entornos con alta demanda de tráfico. Su diseño compacto facilita la instalación en racks estándar, optimizando el espacio físico disponible. El soporte para protocolos de red avanzados garantiza una gestión eficiente del tráfico, mientras que su diseño energéticamente optimizado reduce el consumo operativo sin comprometer el rendimiento.</p><h3 style='color: inherit; font-size: 1.1rem; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; padding-left: 20px; line-height: 1.8; margin-bottom: 24px;*>24 puertos Ethernet RJ45 para alta densidad de conectividad de dispositivos2 puertos SFP+ LC para enlaces de fibra óptica de alta velocidadVelocidades de transmisión de hasta 10 GbpsDiseño compacto optimizado para instalación en rackCompatibilidad con protocolos de red avanzadosArquitectura de bajo consumo energético operativo<h3 style='color: inherit; font-size: 1.1rem; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px;*>Conectividad Ethernet</div><div style='font-size: 1rem; font-weight: 500; color: inherit;*>24 puertos RJ45</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px;*>Conectividad Fibra Óptica</div><div style='font-size: 1rem; font-weight: 500; color: inherit;*>2 puertos SFP+ LC</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px;*>Formato</div><div style='font-size: 1rem; font-weight: 500; color: inherit;*>Diseño compacto para rack</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px;*>Protocolos</div><div style='font-size: 1rem; font-weight: 500; color: inherit;*>Protocolos de red avanzados</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px;*>Eficiencia Energética</div><div style='font-size: 1rem; font-weight: 500; color: inherit;*>Arquitectura de bajo consumo energético operativo</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta densidad de conectividad con 24 puertos Ethernet
Característica 2	Enlaces de fibra óptica de alta velocidad SFP+
Característica 3	Transmisión de datos hasta 10 Gbps sin cuellos de botella
Característica 4	Instalación optimizada en rack estándar
Característica 5	Protocolos avanzados para gestión eficiente de tráfico
Característica 6	Arquitectura de bajo consumo energético operativo